



Produktdatenblatt Hamburg

0700/UD9020

dura**plus**®

11701353







Artikelnummer

Karton



EAN-Code 4012789845358 Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024150 Gebrauchs-Kategorie 2 Korrosionsbeständig- 3 keit Nocken Durchmesser 10 mm Vierkantmaß 7 mm Stiftlänge vorstehend 32-42 mm Stiftlänge bzw. Vor- 7 mm / 32-42 mm stehmaß vorst. Rastung in ° 90° Schrauben M5x45 mm + M5x50Farbe F9016 verkehrsweiß Kern-Sortiment Sortiment Packeinheit

60

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit SecuForte® und VarioFit®:

- geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1 und RAL-GZ 607/9
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)

