



Tape VF 250 EC large

Hochwertiges, beidseitig vliesbeschichtetes Premium-Dichtband auf NBR Kautschuk Basis

Farbton	Verfügbarkeit	
	Anz. je Palette	220
	VPE	2 x Stück
	Gebinde-Typ	Karton
	Gebinde-Schlüssel	01
	Art.-Nr.	
blau	4802	■

Verbrauch Nach Bedarf



Anwendungsbereiche

- Außen
- Abdichtung bodentiefer Elemente



Eigenschaften

- Hochflexibel
- Hohes Dehn- und Rückstellvermögen
- Spezielle Vliesbeschichtung
- Alkalibeständig

Produktkenndaten

Abmessungen	Höhe: 50 cm Breite: 25 cm je Seite Tiefe: 10 cm
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +90 °C
Dicke	0,9 mm
Wasserundurchlässigkeit	Ca. 3,0 bar
Bruchdehnung	Längs: 137% Quer: 175%
Höchstzugkraft	Längs: 6,44 N/mm ² Quer: 4,26 N/mm ²

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.



Mögliche Systemprodukte

- **MB 2K (3014)**
- **WP Flex 1K (0445)**

Arbeitsvorbereitung

■ **Anforderungen an den Untergrund**

Tragfähig, sauber und staubfrei.

■ **Vorbereitungen**

Grate und Mörtelreste entfernen.

Kiesnester entfernen und Lunker füllen.

Nicht mineralische Untergründe rückstandsfrei reinigen und entfetten, ggf. aufräuen.

Auf mineralische und porige Untergründe Kontaktschicht aus Abdichtungsmaterial erstellen!

Detaillierte Angaben dem aktuellen Technischen Merkblatt des jeweiligen Produktes entnehmen.

Verarbeitung

Abdichtungsbaustoff als Kleber vorlegen, Fugenband vollflächig blasenfrei einarbeiten. Je nach Abdichtungsprodukt erfolgen die Abdichtungslagen.



Verarbeitungshinweise

Die zulässigen Verarbeitungstemperaturen richten sich nach den Produkteigenschaften der verwendeten Abdichtungsprodukte.
Auftrag des Abdichtungsmaterials quer zum Fugenband ausführen, Fugenband darf nicht beschädigt werden.

Hinweise

Die aktuellen technischen Regelwerke sind zu berücksichtigen.
Abweichungen von aktuellen Regelwerken sind gesondert zu vereinbaren.
Bei Planung und Ausführung sind die jeweils vorhandenen Prüfzeugnisse zu beachten.
Stets Probefläche(n) anlegen!

Arbeitsgeräte / Reinigung

Für den Zuschnitt: Schere oder Messer
Für die Abdichtung: Rolle, Quast oder Spachtel




Arbeitsgeräte im frischen Zustand mit Wasser reinigen.

Remmers Werkzeuge

- **Profilkelle (5047)**
- **Rundkelle (4114)**
- **Waschboy-Set (4978)**
- **Schwammbrett rot (4935)**
- **Schwammbrett gelb (4936)**
- **Viskose Reinigungsschwamm (4133)**
- **Rollerbügel (4449)**
- **Epoxy-Rolle (5045)**
- **Kana® KanaClassic Eckenpinsel (4541)**

Lagerung / Haltbarkeit

Bei Raumtemperatur, vor direktem Sonnenlicht geschützt und trocken gelagert, unbegrenzt haltbar.



Entsorgungshinweis

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.



Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.