

RLN16-410-4K-PoE-NVR-Spezifikationen

	Modell	RLN16-410 (4K Version)
Hardware	Hardware	V2
A/V-Eingang	Video-Eingang	POE IP-Kamera x 16
	Audio-Eingang	Eingebautes Mikrofon in der Kamera
A/V-Ausgang	Video-Ausgang	VGA, HDMI
	Display Auflösung	HDMI: 3840*2160, 1920*1080, 1280*1024, 1280*720, 1024*768
		VGA: 1920*1080, 1280*1024, 1280*720, 1024*768
Audio-Ausgang	1-Kanal RCA	
Dekodierung	Video Format	H.264
	Wiedergabe-Auflösung	3840*2160, 2560x1920, 2560*1440, 2048*1536, 2304*1296, 1080P, 720P
	Synchrone Wiedergabe	Bis zu 4 Kanäle
Speichern	SATA-Geräte	2 x SATA-Schnittstellen (1 x Seagate 3TB Festplatte enthalten)
	Maximalkapazität	Unterstützt bis zu 4TB Festplatte pro Port
	Externe Festplatte	Nein
Externe Schnittstelle	USB-Anschluss	2 x USB2.0
	Netzwerkschnittstelle	1, RJ-45 10/100/1000 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interface for LAN/WAN
		16, RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive PoE Ethernet Interface for IP Camera
PoE	Max. Stromverbrauch	25W
	Standard	IEEE 802.3 af/at
Netzwerk	Netzwerkprotokoll	HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
	Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smart Phone: iOS, Android
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer
Allgemein	Stromversorgung	DC 48V/2.5A
	Stromverbrauch	<10 W (ohne HDD & PoE)
	Betriebstemperatur	-10°C~+55°C (14°F~131°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	10%~90%
	Dimensionen (mm)	330(B) x 45(H) x 285(T)
	Gewicht	1,8kg (ohne Festplatte)
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support: https://support.reolink.com/hc/en-us/