

**DSSW 1690-3/4" (601550000) Druckluft-Schlagschrauber
Karton**

Bestell-Nr. 601550000
EAN 4007430244994



Abbildung stellvertretend

- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs und Transportern, für Montagearbeiten und Reparaturen
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung mit komfortabler Einhandbedienung
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Anzugsmoment in 3 Stufen einstellbar für unterschiedliche Schraubfälle
- Langlebiges Doppelhammer-Schlagwerk

Technische Werte**Kennwerte**

Arbeitsdruck	6.2 bar
Luftbedarf	10.5 l/s
Vierkantaufnahme	3/4"
Max. Drehmoment	1100 Nm
Max. Lösemoment	1690 Nm
Gewicht	3.5 kg

Vibration

Schlagschrauben	19.7 m/s ²
Messunsicherheit K	2.44 m/s ²

Geräuschemission

Schalldruckpegel	103 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	114 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

EURO Stecknippel 3/8"
ARO/Orion Stecknippel 3/8"
ISO Stecknippel 3/8"
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148
Öl-Fläschchen