



Schwenkbarer LED Fluter, 20 W, 2100 lm, 4000 K (neutralweiß), IP54, flexibler Strahler, Aluminiumdruckguss, Wandleuchte



SKU: LX400191

Spezifikation

Typ	LED-Fluter	Farbe	schwarz
Leistung	20 W	Maße	118 x 160 x 122 mm
Lichtstrom	2100 lm	Gewicht	520 g
Lichtfarbe	neutralweiß	Lieferumfang	Fluter, Montagematerial, Anleitung
Farbtemperatur	4000 K	Netzfrequenz	50~60 Hz
Abstrahlwinkel	360°	Temperaturbereich	-20°C ~ +50°C
Dimmbar	nein	Netzteil	integriert
Lebensdauer	30.000 h	Stückzahl	1
Eingangsspannung	220-250 V AC	Powerfaktor	0,9
Montageart	Wandmontage	Lichtquelle	Everlight2835
Farbwiedergabe	Ra>80	Schutzklasse	I
Anschlussart	Klemme	Schutzart	IP54
Material	Aluminium, Kunststoff	Lichteffizienz	105 lm/W



Markenkomponenten	Everlight
Herstellergarantie	3 Jahre
Lichtstromerhalt-EOL	1470 lm
Flickerfrei	Ja
Energieeffizienzklasse	F



Beschreibung

Schwenkbarer LED Strahler, 20 W, 2100 lm, 4000 K (neutralweiß), IP54, flexibler Strahler, Aluminiumguss, Wandleuchte

- **Hervorragende Lichtleistung:** Mit einer Leistung von 20 W und einer Lichtausbeute von 2100 Lumen bietet dieser LED Fluter eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung in neutralweißem Licht (4000 K).
- **Robuste Bauweise:** Hergestellt aus widerstandsfähigem Aluminiumguss und Kunststoff, ist der Fluter nach IP54 geschützt und sichert eine lange Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden.
- **Maximale Flexibilität:** Der schwenkbare Strahler ist flexibel verstellbar (0-45° horizontal und 0-130° vertikal), sodass Sie das Licht genau dort hinlenken können, wo es benötigt wird. Eine Montage an Eckwänden ist mit dem separat erhältlichen Artikel **LX900130** möglich.

Der LUXULA Schwenkbare LED Fluter ist die ideale Lösung für eine zuverlässige und effiziente Außenbeleuchtung. Mit seinen beiden leistungsstarken LEDs erzeugt er eine Lichtstärke von insgesamt 2100 Lumen, was eine hervorragende Sichtbarkeit und Sicherheit rund um Ihr Zuhause gewährleistet. Das neutralweiße Licht (4000 K) ist perfekt für die Beleuchtung von Garageneinfahrten, Wänden und anderen Außenbereichen geeignet, da es eine klare und natürliche Beleuchtung bietet.

Dank der robusten Bauweise aus Aluminiumguss und Kunststoff ist der Strahler wetterfest (IP54) und somit optimal für den Außeneinsatz geeignet. Mit einer beeindruckenden Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden ist dieser LED Fluter zudem besonders langlebig.

Die flexible Verstellbarkeit des Strahlers ermöglicht es Ihnen, das Licht präzise auszurichten, um verschiedene Bereiche optimal zu beleuchten. Ob horizontal um 0-45° oder vertikal um 0-130°, Sie haben stets die volle Kontrolle über die Ausrichtung des Lichts. Für spezielle Anwendungen, wie die Montage an Eckwänden, kann der separat erhältliche Artikel **LX900130** als Ergänzung verwendet werden.

Dieses Produkt ist auch geeignet als: LED Strahler, Deckenfluter, Strahler, LED Flutlicht, Außenstrahler, Baumstrahler, Scheinwerfer Garten, Baustrahler, Lichtstrahler, Arbeitsleuchte, Flutlichtstrahler, Industrielampe, Industrieleuchte, Garagenlampe, Parkplatzleuchte, Hallenstrahler, Außenleuchte, Werkstattleuchte, Wandleuchte, Wandstrahler, Fluter, Gartenleuchte, Gartenlampe, Einfahrtleuchte.



PRODUKT HIGHLIGHTS



118 x 160 x 122 mm

LEISTUNG 20 W 2.100 LUMEN	LEBENSDAUER 30.000 h	NEUTRALWEISS 4.000 K
SCHUTZART IP54	FARBWIEDERGABE RA > 80	ABSTRAHLWINKEL 360°



Geschützt vor Wasser und Staub

Funktioniert zuverlässig, egal bei welchem Wetter. Robuste Beleuchtung ohne Kompromisse.



Licht, das Jahre hält

Mit 30.000 Betriebsstunden ist dieser Fluter eine langlebige und kosteneffiziente Lösung für zuverlässige Beleuchtung.



Licht, wo Sie es brauchen

Der Kopf lässt sich schwenken und neigen und ermöglicht so eine optimale Ausleuchtung.



Flexibel und schnell montiert

Die Montageplatte können Sie ganz einfach als Bohrschablone nutzen, festschrauben und den Fluter montieren.

