

LED STRAHLER / AUSSENLEUCHTE FLARE 20 W, ANTHRAZIT

FLARE OHNE BEWEGUNGSMELDER



Art. Nr.
2707312020

EAN
4048599112700

Typ
ESFL-6620

STRAHLER, LEUCHTEN & ARMATUREN



- BAUART - stabiler LED Wand- und Deckenstrahler in kompakter Bauform für den Innen- oder Außenbereich, Abmessung (LxBxH): 115 mm x 150 mm x 40 mm
- EFFIZIENT - helle Leuchtkraft von 1.700 lm in tageslichtweißem Licht für eine optimale Beleuchtung
- SOLIDE - Gehäuse aus korrosionsgeschütztem Aluminium für den dauerhaften Einsatz im Freien
- LANGLEBIG - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 25.000 h Betriebsstunden
- SCHUTZART IP65: geeignet für innen & außen

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Außen- und Gartenbeleuchtung
Artikelnummer	2707312020
EAN-Nummer	4048599112700

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Wandmontage
Spannungsart	AC
IP-Schutzart	IP65
Werkstoff	Metall
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	I
Ohne Dimmfunktion	Ja
Leuchtenlichtausbeute	85 lm/W
Lichtfarbe	weiß

Farbtemperatur	6.500 K
Mit Schutzabdeckung	Ja
Leistung	20 W
Geeignet für Wandmontage	Ja
Lichtstrom	1.700 lm
Ausstrahlungswinkel	110 °
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Anthrazit
Länge netto mm	115 mm
Breite netto mm	150 mm
Höhe / Tiefe netto mm	40 mm
Gewicht netto gr	557 g
Beschreibung	Der kompakte LED Strahler Flare eignet sich durch seine stabile Bauform aus korrosionsgeschütztem Aluminium als Wand- oder Deckenleuchte im und rund ums Haus. Ideal für den Einsatz als Beleuchtung von Terrasse, Hof, Hauseingang, Garage, Carport u.a.. Die energieeffiziente, fest verbaute LED-Technologie des Strahlers bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer mit einer hervorragenden Lichtausbeute. Er hat eine effektive Leuchtkraft in einem tageslichtweißen Licht, womit eine optimale Ausleuchtung Ihres Raumes oder Außenbereiches erreicht wird. Mit einem üblichen Wandschalter kann die Leuchte ein- und ausgeschaltet werden. Für die Verbindung mit einem üblichen 230V Stromnetz ist im Gehäuse des Strahlers eine Anschlußbox integriert.
Farbwiedergabeindex	80
Volumen in cm ³	690 cm ³
Zerlegbare Lichtquelle	Ja
Zerlegbares (separates) Betriebsgerät	Integriert in Lichtquelle
Energieeffizienzklasse	E

MEDIA

Spritzwasser_Zeichen



Schutzartzeichen

