

TUTELA TRANSMISSION TECHNYX Cod. 1474

BESCHREIBUNG

Mehrbereichsgetriebeöl auf Basis von Synthese-Grundölen für mechanische Fahrzeuggetriebe, speziell für Differenzialtriebegruppen, auch mit Schraubkegelradgetriebe und Zentraldifferenzial (PTU).

EIGENSCHAFTEN

- | Spezielle E.P.- und Verschleißschutz-Additivtechnologie für den besten Schutz der Getriebebauteile unter extremen Schmierbedingungen (beim Start, im Anzugsmoment etc.) sowie bei hoher Belastung und niedriger Umdrehungszahl.
- | Besonders geeignet für Schaltgetriebe mit Allradantrieb.
- | Ausgezeichnetes Haftvermögen des Schmierfilms für die Sicherheit der mechanischen Bauteile unter allen Schmierbedingungen und zur Vermeidung einer Getriebe-Geräuscentwicklung.
- | Gezielter Viskositätsindex zur Optimierung des Getriebeverhaltens bei jeder Betriebstemperatur.
- | Hohes Kraftstoffeinsparpotential durch verbesserte Reibeigenschaften.
- | Vollsynthetik-Formulierung für eine exzellente Wärme- und Oxidationsbeständigkeit.
- | Kompatibilität mit den in den Dichtungen eingesetzten Materialien.



Tutela Car Technyx erfüllt die Qualitätsanforderungen der wichtigsten Fahrzeughersteller und eignet sich daher für Fahrzeuge jeder Marke, jeden Typs und Leistung.

GEBRAUCHSHINWEISE

Tutela Car Technyx besitzt die SAE-Klasse 75W-85 und kann zu jeder Jahreszeit verwendet werden. Der Wechsel erfolgt nach Herstellervorgabe.

EMPFOHLEN VON

Fiat, Lancia, Alfa Romeo.

TECHNISCHE DATEN

SAE 75W-85, API GL 4 PLUS,
FIAT 9.55550-MX3 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F010.B05