

IMPOLUX

THE LED EXPERTS

SOUNDCOVER

INDIVIDUELLE AKUSTIKELEMENTE IN PROJEKTBEZOGENEM DESIGN
INDIVIDUAL ACOUSTIC ELEMENTS IN PROJECT-RELATED DESIGN

Montageanleitung für SoundCover Standard 9mm LX-SCS9-XX

Bitte lesen Sie vor der Montage diese Anleitung sorgfältig durch.

Nur eine sachgerechte Montage und Wartung gewährleistet einen langen, zuverlässigen Nutzen.

Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften, sowie die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln sind einzuhalten.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Das SoundCover ist speziell für die Reduzierung und Kontrolle von Nachhall und Echo-Lärm in Innenräumen konzipiert. Die folgend genannten Montagearten dienen als Beispielmöglichkeiten und sind entsprechend den Gegebenheiten auszuwählen. Die Montage liegt nicht im Verantwortungsbereich des Herstellers.

Für alle aus der Nichteinhaltung resultierenden Schäden an Personen oder Sachen haftet der Hersteller nicht. Alle Risiken für nicht bestimmungsgemäße Verwendung trägt allein der Benutzer. Prüfen Sie vor der Montage das SoundCover auf Beschädigungun.


Montage mit Klettband:

Befestigung mit **LX-4684-SC** (1m Klettband-Set selbstklebend 30mm weiß, Pilzkopfband für SoundCover und Velourband für den Untergrund).


1. Prüfen Sie den Untergrund der späteren Klebefläche, dass er staubfrei, trocken, fest und fettfrei ist.
2. Zeichnen Sie bei Bedarf Hilfslinien an die Wand.
3. Nehmen Sie das Pilzkopfband und kleben es senkrecht auf die Rückseite des SoundCovers. Unsere Empfehlung für den Bahnabstand sind maximal 600mm.



Abziehen



Positionieren



Andrücken

4. Drücken Sie nun leicht das Velourband auf das Pilzkopfband und ziehen Sie dann die Schutzfolie ab.
5. Drücken Sie nun das SoundCover an der gewünschten Stelle der Wand fest an.
Tipp: Mit einer breiten Rolle von mindestens 100mm Breite andrücken. Keine Tapezierrollen verwenden, da diese zu schmal sind und Druckstellen verursachen würden.
6. Das SoundCover sollte frühestens nach 24h von der Wand parallel abgezogen werden, da dann die höchste Klebekraft erreicht wurde.
7. Versichern Sie sich, dass das SoundCover fest an der Wand angebracht ist, z.B. durch leichten Zug an den Ecken. Fertig!
8. Demontage: Vorsichtig an allen Enden greifen und parallel zur Wand abziehen.

Reinigungs- und Pflegehinweise:

- Bei Staubablagerungen kann ein Staubsauger benutzt werden.
- Tupfen Sie verschüttete Flüssigkeiten schnell von der Oberfläche ab.
- Bei leichten Verschmutzungen kann ein kohlenensäurehaltiges Mineralwasser auf die verschmutzte Stelle aufgetragen werden.
- Vermeiden Sie reiben und übermäßige Mengen Wasser.
- Ist der Verschmutzungsgrad etwas größer, kann auch ein Polsterreiniger eingesetzt werden. Bitte die Herstellerhinweise des Reinigers beachten.

Service:

Bei weiteren Fragen zu Montage, Reinigung oder Pflege kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Entsorgung:



Durch eine umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder gewonnen werden. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt nach seiner Verwendung entsprechend den in Ihrem Land geltenden Gesetzen. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei uns oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.



Verpackungsmaterial einer umweltgerechten Wiederverwertung zukommen lassen.



Erstickungsgefahr! Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen.
Erstickungsgefahr durch Folien und andere Verpackungsmaterialien.

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und technischen Kenntnissen. Vorbehalten bleiben Änderungen.