



**brennenstuhl®**



# SICHERHEITSINFORMATIONEN

## SAFETY INFORMATION

---

<b>DE</b> Sicherheitsinformationen	<b>HU</b> Biztonsági információk	<b>LT</b> Saugos informacija
<b>EN</b> Safety information	<b>RU</b> Информация о безопасности	<b>LV</b> Drošības informācija
<b>FR</b> Informations sur la sécurité	<b>TR</b> Güvenlik bilgileri	<b>HR</b> Sigurnosne informacije
<b>NL</b> Veiligheidsinformatie	<b>FI</b> Turvallisuustiedot	<b>RO</b> Informații privind siguranța
<b>IT</b> Informazioni sulla sicurezza	<b>GR</b> Πληροφορίες για την ασφάλεια	<b>BG</b> Информация за безопасност
<b>SE</b> Säkerhetsinformation	<b>PT</b> Informação de segurança	<b>DK</b> Oplysninger om sikkerhed
<b>ES</b> Información de seguridad	<b>EE</b> Ohutusalane teave	<b>NO</b> Sikkerhetsinformasjon
<b>PL</b> Informacje dotyczące bezpieczeństwa	<b>SK</b> Bezpečnostné informácie	<b>UA</b> Інформація з техніки безпеки
<b>CZ</b> Bezpečnostní informace	<b>SI</b> Varnostne informacije	<b>AR</b> معلومات السلامة

---

[WWW.BRENNENSTUHL.COM](http://WWW.BRENNENSTUHL.COM)

04/11/2024

15 m AT-N05V3V3-F 3G1,5

4624

Art. 1 16989 0

MAX 3680W 230V~/16A



4 007123 630158

service@brennenstuhl.com

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG,  
Seestr.1-3, D-72074 Tübingen



0459909  
Made in Germany  
VL Y315 IP44 DE

Art. 1 16989 0  
0528103 4624  
MAX 3680W 230V~/16A  
VL Y315 IP44 DE

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG,  
Seestr.1-3, D-72074 Tübingen



IP44



service@brennenstuhl.com

brennenstuhl®

15 m

N05

N05



IP 44



IP 44

0496728/219

**BREmaxX®**  
Für den kurzfristigen  
Einsatz außen

Ölbeständig, abriebfest,  
einsetzbar bis -35 °C.

 **Spritzwassergeschützt**  
Protected against splash water

**BREmaxX®**  
For temporary  
outside use

Oil-resistant, abrasion-resistant,  
for use down to -35 °C.