

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Hartwachsöl

Art. Nr: 920

Vegan / Kinderspielzeug geeignet / Made in Germany

Anwendungsbereich:

Zur Grundierung und Endbehandlung aller stark beanspruchten Holzoberflächen, wie Holzböden, Treppen, Arbeitsplatten, Regale, Türen und Möbelstücke im Innenbereich. Nicht für die Verwendung in Nassbereichen geeignet.

Eigenschaften:

Vollöl, wasser- und schmutzabweisend, offenporig, dampfdurchlässig. Erzeugt widerstandsfähige Oberflächen. Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3

Farbton:

Farblos oder weiß lasierend

Das Hartwachsöl weiß lasierend bewirkt bei richtiger Anwendung eine deutliche Aufhellung der natürlichen Holzfarbe und in manchen Fällen eine weißbetonte Hervorhebung der Maserung. Der Farbeindruck wird von der Holzart stark mitbestimmt. Öle mit verschiedenen Chargennummern vor der Verarbeitung mischen. Vor der Verwendung empfehlen wir einen Probeanstrich. Spätere Beanstandungen können nicht anerkannt werden.

Lieferform:

Flüssig. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Unverdünnt anwenden.

Lösemittel:

Lösemittelfrei (< 1%)

Inhaltsstoffe:

Holzöl, Leinöl, Ricinenöl, Walnussöl, Safloröl, Sojaölmethylester, Naturharzester, Kaolin, Zinkoxid, Titandioxid (weiß), Kieselsäure, Carnaubawachs, Trockenstoffe.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 10 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l (Kategorie e ab 2010).

Untergrund und Vorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14%), fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein. Guter Endschliff mit mindestens 120er Korn.

Verarbeitung:

Eventuell vorhandene Haut vorher entfernen und nicht unterrühren. Material gut aufrühren.

Das Produkt mit einem Pinsel, oder fusselfreiem Tuch sparsam auftragen. Nach ca. 20 Minuten überstehendes Material mit einem Polierpad oder fusselfreiem Tuch abnehmen und/oder einpolieren. Sollten nach weiteren ca. 20 Minuten noch Glanzstellen zu sehen sein, noch einmal mit einem fusselfreiem Tuch nachpolieren. Ein zweiter Auftrag ist nach frühestens 12 Stunden auf die gleiche Art und Weise möglich. Diesmal noch sparsamer arbeiten. Ein Zwischenschliff vorher ist nicht notwendig. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter 10°C und über 30 °C sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit über 80%. Hirnholz (End- und Schnittkanten) mit zusätzlichem Anstrich versehen.

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Hartwachsöl Art. Nr: 920

Trocknung:

Die Trockenzeit bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit beträgt 10 - 12 Stunden, je nach aufgetragener Ölmenge. Leicht belastbar nach ca. 48 Stunden. Voll belastbar nach 7 – 10 Tagen. Dieses Produkt benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Es ist für eine gute Durchlüftung zu sorgen, z. B. mit einem Ventilator. Ein Materialüberschuss auf nicht saugenden Stellen, niedrige Temperaturen, hohe relative Luftfeuchtigkeiten und ein geringer Luftwechsel können zu Trocknungsverzögerungen und -störungen, wie zum Beispiel unangenehmen Gerüchen und Oberflächendefekten führen.

Reinigungsmittel:

Pinsel und Geräte mit ULTRA NATURE Pinselreiniger säubern.

Verbrauch:

Erstauftrag: Ca. 30 – 50 ml/m² entsprechen ca. 20 m²/l, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
Zweitauftrag: 20 – 25 ml/m² entsprechen ca. 40 m²/l

Gebindegrößen:

0,25 l und 0,5 l

Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl und trocken aber frostfrei transportieren und lagern. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Reste in kleinere Gebinde umfüllen.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11.

GISCODE:

BSL10

Sicherheitsratschläge:

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann im Internet unter www.ultranature.de abgerufen werden. Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

ULTRA NATURE-Service-Center: Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.ultranature.de

☎ +49 (0) 234 / 869 492 / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

Giftnotruf Berlin: ☎ +49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎ +49 (0) 234 / 869 492

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Hartwachsöl Art. Nr: 920

Allgemeine Hinweise:

Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Aerosol / Dampf nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der **ULTRA NATURE** Produkte ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder mit der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen, ggf. Arzt konsultieren. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Mit dem Produkt getränkte Arbeitsmittel, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstaub etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Nicht in Räumen lagern, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von **ULTRA NATURE** Hartwachsöl seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, **ULTRA NATURE** Hartwachsöl für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.
Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.

**PPG Coatings
Deutschland GmbH**

An der Halde 1
44805 Bochum
Telefon: +49 (0) 234 869-0

Februar 2021