

Abbildung kann vom Original abweichen



Dunstabzugshaube S25-60ABTH

Beschreibung

Mit dem zusätzlichen, unten angebrachten Fettfilter aus Aluminium erreicht diese Haube Exzellente Werte bei der Fettabscheidung

Energieeffizienzklasse A
LED-Beleuchtung
Schwarzes Glas
Edelstahl Applikationen
Touch Control & Display

UVP: 449,00 €

A



Technische Daten	
Geräteart	Dunstabzugshaube
Material	Glas, schwarz
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Touch Control	ja
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	44,20 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	30,3
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	39,5 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	80,3
Klasse für den Fettabscheidegrad	C

Technische Daten	
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	344 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	638 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	66 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	74 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,36 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	3,00 Watt
Anschlußwert	233 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,5 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	1 x MFo8
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	ja
Display	LCD
Teleskopkamin ausziehbar von bis	40,00 - 78,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	113,50 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF110
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	AT 150-4 UNI - optional erhältlich
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	35,50 - 113,50 x 60,00 x 41,20 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	45,50 x 66,00 x 54,50 cm
Nettogewicht	15,00 Kg
Bruttogewicht	19,00 Kg
Artikelnummer	50632
EAN Nummer	4030608506327
Containermenge	420 Stück
UVP	449,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Technische Zeichnungen

