

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 812/2013

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Thermoflow
Modellkennung	OT5
Angegebenes Lastprofil	XXS
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	A
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	38 %
Jährlicher Stromverbrauch	490 kWh
Jährlicher Brennstoffverbrauch	- GJ
Weitere Angaben	
Temperatureinstellungen des Temperaturreglers	35-75 °C
Schallleistungspegel (in Innenräumen)	16 dB
Besondere Vorkehrungen	

EPREL-Eintragungsnummer 1160640

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01/06/2016.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1160640>

Lieferant: NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH (Hersteller) **Website:** www.respekta.de

Kundenbetreuung:

Name: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH **Website:** www.respekta.de

E-Mail-Adresse: produktmanagement@neg-novex.de **Telefonnummer:** 06232298500

Anschrift:

Chenover Strasse 5
67117 Limburgerhof
Deutschland

Thermoflow Obertischspeicher Set 5 Liter mit Armatur QMIX10
Typ / Modell: Thermoflow Set OT 5 N


Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A
Warmhalteverlust in Wh/h	12,5
Speichervolumen in Liter	5
Lastprofil	3XS
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	42
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	72
Weitere Lastprofile, für deren Einsatz sich der Warmwasserbereiter eignet:	-
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	-
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	-
Temperatureinstellung des Temperaturreglers (ab Werk) in °C	15
Schallleistungspegel, innen, in dB	16
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs bei Schwachlastzeiten:	-
Alle bei der Montage, Installation oder Wartung des Warmwasserbereiters zu treffenden besonderen Vorkehrungen sind in der Gebrauchs- und Montageanleitung beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen!	
„smart“-Wert „1“: die Informationen zur Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz und zum jährlichen Strom- bzw. Brennstoffverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung.	
Wert der smart-Funktion:	0

Technische Daten:
OT 5 N

Täglicher Stromverbrauch in kWh	0,197
Nennspannung in V ~ Hz	230 V ~ 50 Hz
Nennleistung in kW	2
Bauart	Offen
Temperaturbereich (°C)	35 - 75
Durchflussmenge (L/min)	5
Schutzklasse	I
Schutzart	IP24
Wasseranschluss in Zoll	G 1/2 "
Materialanschluss	Messing
Abstand Rohr / Wand in mm	85
Betriebsdruck MPa	0
Mischwassermenge (40 °C in L)	9,1

Armatur QMIX 10

Niederdruck-Zweigriffmischarmatur
Für drucklose Obertischspeicher
Stufenlose Temperaturregelung
Einlochsystem
Mit Festanschluss

Farbe:	Chrom
Größe:	240 x 100 x 40 mm
Gewicht:	ca. 625 g

ACHTUNG !!!

Vor Inbetriebnahme muss der Boiler mit kaltem Wasser gefüllt werden! Entlüftung durch Kaltwasserzulauf.
 Offene (drucklose) Installation nur mit Niederdruckarmaturen.

Abmessungen:

Maße HxBxT (mm) / Gewicht (ohne Armatur)	420 x 270 x 180 / 2,8 kg
Verpackungsmaße H x B x T (mm) / Gewicht (inkl. Armatur)	495 x 275 x 185 / 4,1 kg

EAN-Code:	4260458242728
------------------	----------------------