

## SAFA SPEZIALKLEBER

### Spezialkleber zum Kleben von Taubenabwehrleisten

#### Eigenschaften:

**SAFA SPEZIALKLEBER** ist ein neutralvernetzender, hochwertiger Klebstoff. **SAFA SPEZIALKLEBER** ist außerordentlich UV-stabil, witterungs- und alterungsbeständig sowie hoch abriebfest. **SAFA SPEZIALKLEBER** ist fungizid ausgerüstet und nicht korrosiv. Sehr gute Haftung auf zahlreichen Werkstoffen, u.a. auf Holzwerkstoffen, Metall, Kunststoff, Glas und Beton. Nach Aushärtung ist das Produkt völlig geruchlos, physiologisch unbedenklich und indifferent.

#### Einsatzgebiete:

Kleben von Taubenabwehrleisten aus Polycarbonat und Edelstahl auf unterschiedlichen Materialien wie Holz, Glas, Metall, Aluminium, Kupfer, Polycarbonat, PVC, Ziegel und Fliesen.

#### Technische Daten:

Basis:	Neutralvernetztes-System mit fungizider Ausrüstung
Spez.-Gewicht:	1,02 (je nach Farbe)
Shore-A-Härte:	ca. 20
Zugfestigkeit (DIN 52455):	1,4 N/mm <sup>2</sup>
Dehnspannwert:	ca. 0,4 N/mm <sup>2</sup>
Bruchdehnung (DIN 52455):	400 %
Rückstellvermögen (DIN 52458):	95 – 100 % (je nach Farbe)
Max. Gesamtverformung:	25 %
Verarbeitungstemperatur:	5° bis 50°C
Temperaturbeständigkeit:	-50° bis 180°C
Hautbildezeit:	ca. 10-15 Min. (Raumklima 23 °C / 50 % rLf)
Durchhärtung:	ca. 2 mm/Tag (Raumklima 23 °C / 50 % rLf)
Lagerfähigkeit:	18 Monate bei kühler und trockener Lagerung
Farben:	transparent
Kartuschengröße:	310 ml Kartusche, Sondergrößen auf Anfrage

#### Verarbeitung:

Kontaktflächen müssen trocken (Beton max. 4% Restfeuchtigkeit), sauber, staubfrei, griffig, sowie frei von allen als Trennmittel wirkenden Bestandteilen (z.B. Öle, Fette, Farbreste, Dichtungsmittel, Zementschlämmen usw.) sein. **SAFA SPEZIALKLEBER** hat aufgrund seiner neutralen Modifikation und den eingebauten Haftvermittlern gutes Haftvermögen ohne Primer, auf fast allen Untergründen, wie z. B. Beton, Putz, Mauerwerk, Spritzverzinkung usw. **SAFA SPEZIALKLEBER** besitzt ebenfalls gute Hafteigenschaften auf Glas, glasiertem Keramik, Aluminium, Edelstahl usw. Auf Wunsch können zusätzlich spezielle Haftvermittler / Primer geliefert werden. Im Zweifelsfalle sind Eignungsprüfungen am Objekt vorzunehmen. Gegen Hinterfeuchtung der Fugenfläche, insbesondere durch aggressive Medien, ist darüber hinaus eine entsprechende Vorsorge zu treffen. Sollte ein Primer eingesetzt werden, so ist die jeweilige Arbeitsanleitung unbedingt zu beachten. **SAFA SPEZIALKLEBER** kann nach erfolgter ordnungsgemäßer Vorbereitung des Untergrundes eingebaut werden. Frisches Material kann mit Reiniger entfernt werden. Abgebundenes Material kann nur mechanisch entfernt werden.

#### Haftung:

Eine Garantie wird von uns nur in Bezug auf die Güte der Erzeugnisse im Rahmen unserer Lieferungs- und Leistungsbedingungen übernommen. Auf den richtigen und erfolgreichen Einsatz unserer Produkte haben wir als Hersteller keinen Einfluss.

**SaFa GmbH**  
**Neumann-Reichardt-Str. 27-33, Haus 16**  
**22041 Hamburg**  
**Tel.: +49 (0)40 / 18045397**  
**E-Mail: [safa@online.de](mailto:safa@online.de)**  
**Internet: [www.vogelabwehr-discount.de](http://www.vogelabwehr-discount.de)**