

TBS 18 LTX BL 5000 (620063540) Akku-Trockenbauschrauber
18V 2x4Ah LiHD; Ladegerät ASC 55; metaBOX 145 L

Bestell-Nr. 620063540
EAN 4061792206335



Abbildung stellvertretend



- Der Experte unter den Akku-Trockenbauschraubern mit hoher Drehzahl für schnelle Serienverschraubung von Gipskartonplatten
- Autostart: Schrauber startet automatisch bei Andrücken für komfortables, wirtschaftliches Arbeiten
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz, ideal für Serienverschraubungen
- Leichter, handlicher Schrauber mit ergonomischer Form für präzise Führung und Kraftübertragung in der Schraubachse
- Kompakte und leichte Bauweise für komfortable Einhandbedienung
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum exakten Versenken von überstehenden Schrauben ohne den Tiefenanschlag abzunehmen
- Präzises Schrauben durch fein einstellbaren Tiefenanschlag und geräuscharme Klauenkupplung
- Mit Schraubermagazin SPEED FIX 57 für schnelle, exakte Serienverschraubungen; werkzeuglos abnehmbar
- Magazin zum Verarbeiten von handelsüblichen Schraubengurten mit 25-57 mm langen Schrauben
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte**Kennwerte**

Art des Akkupacks	LiHD
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 4 Ah
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Max. Drehmoment weich	6 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 5000 /min
Gewicht ohne Akkupack	0.9 kg
Gewicht mit Akkupack	1.3 kg

Geräuschemission

Schalldruckpegel	72 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	83 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

Schraubermagazin SPEED FIX 57
Tiefenanschlag
Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm)
Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm
Gürtelhaken
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L