

**brennenstuhl®**

# Multi Battery LED Akku Baustrahler 3000 MA, 3150 lm, IP65

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.



brennenstuhl®  
**MULTI BATTERY**  
18V-SYSTEM



GERMAN  
INNOVATION  
AWARD '22  
GOLD



Artikelnummer 1173700007  
EAN 4007123681907

## BESCHREIBUNG

- Kompatibel mit verschiedenen 18 V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 11 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth.
- Arbeitsstrahler inklusive Schnittstellen Adapter für 5 Hersteller (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- brennenstuhl® ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional: Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der Brennenstuhl Arbeitsstrahler mit den 18 V Akkus von Bosch Professional.
- Mit 4 Schaltstufen (100 % - 75 % - 50 % - 25 %), direkt volle Power beim Einschalten.
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus 38 min pro Ah.
- Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- Schutzsystem für Power-Tool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- LED Strahler mit Kippschutz, schützt Arbeitslicht und Gehäuse des Strahlers.
- Standfestes Gehäuse für eine sichere Nutzung.
- Ergonomischer Griff.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Stativmontage möglich.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

# Multi Battery LED Akku Baustrahler 3000 MA, 3150 lm, IP65

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.



**Artikelnummer** 1173700007  
**EAN** 4007123681907

## TECHNISCHE DATEN

<b>Lichtstrom</b>	3,150 lm	<b>Lebensdauer</b>	30,000 h
<b>Leistungsaufnahme</b>	27 W	<b>Akku-Spannung</b>	18 V
<b>Lichtausbeute</b>	116 lm/W	<b>Schlagfestigkeit</b>	IK08
<b>Farbtemperatur</b>	6,500 K	<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80-89 (Klasse 1B)	<b>Schutzart (IP)</b>	IP65
<b>Nenneingangsspannung</b>	18 V	<b>Farbe</b>	schwarz/grau

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

<b>VPE</b>	1	<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung)</b>	2.6 kg
<b>Produktgewicht (ohne Verpackung)</b>	2.29 kg	<b>Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)</b>	22,8 cm x 29 cm x 22,5 cm
<b>Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)</b>	16,9 cm x 28,5 cm x 22,7 cm		

## LIEFERUMFANG

Multi Battery LED Akku Baustrahler 3000 MA, 6 Schnittstellen-Adapter, Tasche für Adapter