

## SB 18 L Set (614053710) Akku-Schlagbohrschrauber

18V 2x2Ah LiPOWER; Ladegerät SC 36; Kunststoffkoffer; mit 78-teiliger Mobilen Werkstatt

Bestell-Nr. 614053710

EAN 4061792252226



Abbildung stellvertretend



- Zuverlässiger, starker Schlagbohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Mobile Werkstatt (78-teilig): 5 Holzbohrer (4/5/6/8/10mm), 5 Steinbohrer (5/6/7/8/10mm), 14 HSS-Bohrer (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 Schrauberbits Länge 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 Schrauberbits Länge 50mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 Schrauberbits Länge 75mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), Bithalter (60mm), 8 Steckschlüssel (6/7/8/9/10/11/12/13mm), Holzsenker (12,7mm), Zentrierstift (5x100mm), Cuttermesser mit 2 Ersatzklingen, Maßband (3m/10"), Bleistift (HB)
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische Werte

### Kennwerte

Art des Akkupacks	LiPOWER
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich	26 Nm
Max. Drehmoment hart	60 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.7 - 5.5 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	13 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	36 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0 - 1850 /min
Max. Schlagzahl	28500 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.2 kg
Gewicht mit Akkupack	1.6 kg

### Vibration

Bohren Metall	1.7 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Schlagbohren Beton	11.8 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Schrauben ohne Schlag	0.5 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Geräuschemission

Schalldruckpegel	91 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	99 dB(A)
Messunsicherheit K	5 dB(A)

## Lieferumfang

- Schnellspannbohrfutter
- Ladegerät SC 36
- Kunststoffkoffer
- Zubehör-Set
- Gürtelhaken und Bitdepot
- 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)