

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Lieferant	KKT KOLBE	
Modellkennung	<b>BASE604S</b>	
jährlicher Energieverbrauch $AEC_{(hood)}$	29,36	kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	B	
fluiddynamische Effizienz $FDE_{(hood)}$	14,08	
fluiddynamische Effizienzklasse	D	
Beleuchtungseffizienz $LE_{(hood)}$	49,4	lx/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse LE-Klasse	A	
Fettabscheideeffizienz $GFE_{(hood)}$	69,04	%
Fettabscheideeffizienzklasse	D	
Luftstrom-min	173	m <sup>3</sup> /h
Luftstrom-max	332	m <sup>3</sup> /h
<i>Luftstrom-intensiv</i>	/	m <sup>3</sup> /h
Luftschallemmission-min	47,5	dB
Luftschallemmission-max	63,5	dB
<i>Luftschallemmission-intensiv</i>	/	dB
<i>Leistungsaufnahme Auszustand (<math>P_0</math>)</i>	/	Watt
<i>Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand (<math>P_S</math>)</i>	0,34	Watt