



# LED AKKU-ARBEITSLEUCHE FLOOD 5 W M. POWERBANK FUNKTION SCHWARZ- ORANGE FLOOD

Art. Nr.  
2620011210

EAN  
4048599114322

Typ  
L17-0905S

## LED WORKLIGHT



- MOBIL - flexibel ohne Kabel über wiederaufladbaren & langlebigen Akku mit Powerbank (Akkulaufzeit: 2 Stunden)
- KOMPAKT - handliche Bauform mit klappbarem Handgriff / Standfuß
- PRAKTISCH - Ein-/Ausschalter mit akkusparender 2-Stufen-Technik direkt am Gerät
- SOLIDE - bruchfestes Gehäuse mit zusätzlichem Kantenschutz
- EFFIZIENT - helle Leuchtkraft von 500 lm in tageslichtweißem Licht

## ERP

### Artikelebene (M)

**Kurzbezeichnung 40 Z** LED Akku Leuchte FLOOD 5

**HF & Kurz Bezeichnung** Flood - LED Akku Leuchte FLOOD 5

**Beschreibung** Die kabellose LED Akku-Arbeitsleuchte FLOOD überzeugt durch Ihre flache und kompakte Bauform aus bruchfestem Kunststoff. Die energieeffiziente LED-Technologie der Leuchte bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer. Mit einem effizienten Akku ausgestattet sorgt die Arbeitsleuchte überall dort für Licht, wo keine Steckdose verfügbar ist. Die Handleuchte ohne Kabel ist universell einsetzbar und somit das ideale Gerät für Arbeit, Hobby und Camping. Mit der integrierten Powerbankfunktion können Sie die Leuchte auch zum Laden Ihres Smartphones nutzen. Der neigbare Standfuß kann zusätzlich über den integrierten Magnet auf metallenen Gegenständen befestigt werden. Sie ist sehr einfach handzuhaben und leicht zu transportieren. Die kompakte Handlampe mit 2-Stufenschalter bietet eine gute Leuchtkraft und ein helles Licht. Mit dem 2-Stufenschalter (50% - 100%) kann die Brenndauer der Leuchte bzw. der Akkubetrieb verlängert werden. Im Lieferumfang befindet sich ein USB-Kabel zum Aufladen.

**Kassenbon-Bezeichnung 1** Leuchte

**Kassenbon-Bezeichnung 2** Akku

**Kassenbon-Bezeichnung 3** LED

**Kassenbon-Bezeichnung 4** FLOOD 5

**Bereich** LED Worklight

**Gruppe** Akku-Line

**Hauptfolge** Flood

**HauptfolgeID** 10460

**Artikelnummer** 2620011210

**Bezeichnung** LED-Arbeitsleu.Akku Flood 5W

**CodeT\_Segmentgruppe** 300 Leuchten

CodeM_Mastergruppe	330 Arbeitsleuchten / Worklight
Code1_Artikelhauptgruppe	336 Arbeitsleuchten / Strahler
Materialnummer	11473
EAN-Nummer	4048599114322
EAN Code (Umkarton)	4006341132895
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	4

## TECHNIK

EF000003 Montageart	Frei positionierbar
EF000187 Spannungsart	DC
EF005474 IP-Schutzart	IP44
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF000002 Nennspannung	5,0 V
EF003961 Ausführung des elektrischen Anschlusses	Buchse
EF000442 Farbwiedergabeindex CRI	80-89
EF000004 Schutzklasse	III
EF002423 Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
EF012169 Ohne Dimmfunktion	Nein
EF011870 Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25.000 h
EF012172 Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W
EF009350 Lichtfarbe	weiß
EF009346 Farbtemperatur	7.200 K
EF016261 Farbtemperatur einstellbar	nein
EF016262 Lichtstrom einstellbar	2 Stufen
EF000488 Mit Ein-/Ausshalter	Ja
EF021180 Geeignet für Deckenmontage	Nein
EF005500 Mit Schutzabdeckung	Ja
EF000076 Leistung	5 W
EF000664 Geeignet für Wandmontage	Nein
EF013538 Werkstoff der Schutzabdeckung	Kunststoff
EF008086 Touchfunktion	Nein
EF011587 Lichtstrom	500 lm
EF013760 Ausstrahlungswinkel	120 °
EF001448 Funktion Dauerlicht	Ja
EF009351 Verstellbarkeit	manuell
Zeichnungsdoku_Datei1	Zertifikat_Intertek_EMV_210500451HZH-V1_L17-1808B _ L17-0905S _ L17-1911S_20211020.pdf
Stand1	20.10.2021
Zeichnungsdoku_Datei2	Prüfbericht_TÜV Süd_ErP_70.402.21.328.08-05_L17-0905S_3600h_20210915.pdf
Stand2	15.09.2021

<b>Zeichnungsdoku_Datei3</b>	Prüfbericht_ZRC_RoHS_ZRC22030101HF-ROHS-R1_L17-1911S_L17-0905S_D2_Luckibuy_20220314.pdf
<b>Stand3</b>	14.03.2022
<b>Zeichnungsdoku_Datei4</b>	Prüfbericht_ZRC_RoHS_ZRC23110101HF-ROHS-R1_L17-1911S_L17-0905S_J3_Luckibuy_20231103.pdf
<b>Stand4</b>	03.11.2023
<b>Zeichnungsdoku_Datei5</b>	Prüfbericht_ZRC_RoHS_ZRC23120701HF-ROHS-R1_L17-0905S_B4_Luckibuy_20231209.pdf
<b>Stand5</b>	09.12.2023
<b>Schaltplan_Datei1</b>	Prüfbericht_NCT_UN38.3_NCT17033226B1-1_Li-Batterie 103040_2620011210_20190823.pdf
<b>Stand1</b>	23.08.2019
<b>Schaltplan_Datei2</b>	MSDS_HSO_HSO190102105ERM_Li-Batterie 103040_L17-0905_20190104.pdf
<b>Stand2</b>	04.01.2019
<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	0°C - 25°C
<b>Umgebungstemperatur (Lagerung)</b>	0°C - 25°C
<b>Leuchtmittel Austauschbar</b>	Nein
<b>CE Zeichen</b>	Ja
<b>Energieeffizienzpflicht</b>	Nein
<b>Volumen netto cm<sup>3</sup></b>	451
<b>Länge netto mm</b>	38 mm
<b>Breite netto mm</b>	125 mm
<b>Höhe / Tiefe netto mm</b>	95 mm
<b>Gewicht netto gr</b>	188 g
<b>EVP Volumen</b>	597 cm <sup>3</sup>
<b>EVP Länge</b>	45 mm
<b>EVP Breite</b>	102 mm
<b>EVP Höhe</b>	130 mm
<b>EVP Gewicht</b>	227 g
<b>VE Volumen</b>	3.362 cm <sup>3</sup>
<b>VE Länge</b>	154 mm
<b>VE Breite</b>	214 mm
<b>VE Höhe</b>	102 mm
<b>VE Gewicht</b>	966 g
<b>Spaceman Volumen Einzelartikel cm<sup>3</sup></b>	520 cm <sup>3</sup>
<b>Spaceman Höhe Einzelartikel mm</b>	130 mm
<b>Spaceman Breite Einzelartikel mm</b>	100 mm
<b>Spaceman Tiefe Einzelartikel mm</b>	40 mm
<b>Spaceman Gewicht Einzelartikel</b>	227 g
<b>Ausgangsstoff für Explosivstoffe</b>	Nein
<b>Biozid</b>	Nein
<b>Gefahrstoff</b>	Nein

<b>Gefahrgut (J/N)</b>	Nein
<b>Sicherheitsdatenblatt (J/N)</b>	Nein
<b>Bauprodukt (J/N)</b>	Nein
<b>UN Nummer</b>	3481
<b>GG Versandart</b>	Keine
<b>Gefahrgutgruppe</b>	Keine
<b>Anzeigepflichtige Informationen</b>	Nein
<b>Verwendete Beleuchtungstechnologie</b>	LED
<b>Ähnliche Farbtemperatur</b>	<ul><li>7.200 K</li></ul>
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80
<b>Volumen in cm<sup>3</sup></b>	451 cm <sup>3</sup>
<b>Zerlegbare Lichtquelle</b>	Ja
<b>Zerlegbares (separates) Betriebsgerät</b>	Ja
<b>Austauschbare Lichtquelle</b>	Nein
<b>Austauschbares (separates) Betriebsgerät</b>	Nein
<b>Modellkennung</b>	L17-0905S
<b>Energieeffizienzklasse</b>	F
<b>Schalter - Art:</b>	Druckschalter
<b>Schalter - Funktion:</b>	Leuchte
<b>Schalter - Beleuchtet:</b>	Nein
<b>Länge x Breite netto in mm</b>	38x125 mm
<b>Abmessungen LxBxH/T netto</b>	38x125x95 mm
<b>RED-Produkt</b>	Nein