



Hauptmerkmale

Baureihe	Wiser
Produktmarke	Schneider Electric
Produkt oder Komponententyp	Radiator thermostat
Geräteanwendung	Temperatursteuerung
Gelieferte Ausrüstung	2 Batterien 1 adaptor for Danfoss RA valves 1 Ringmutter M30 x 1,5
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Kommunikationsnetztyp	ZigBee 2,4 GHz entspricht IEEE 802.15.4 Funk
Maximale Funkleistung	13 dBm (20 mW)
Batterietyp	AA alkalisch 1,5 V
Betätigungsart	Drehkappe für Ändern der Temperatur +/- 2°C Fernsteuerung Mobile Anwendung
Temperatureinstellungsbereich	5...30 °C 0,5 °C pro Schritt
Lokale Signalisierung	1 LED (rot) 1 LED (blau) 1 LED (grün, orange und rot)
Testbezeichnung	Kugeldruck 75 °C
Software-Klasse	Klasse A
Material	Thermoplast
Montageort	Ventil
Kontrollierte Flüssigkeit	Wasser bei kontinuierlich 73 °C Wasser bei maximal 110 °C
Durchmesser	51 mm
Höhe	93 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP30
Verschmutzungsgrad	2
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-10...55 °C
Relative Feuchtigkeit	25...90 % in Betrieb 15...90 % Speicher
Normen	EN 60730-1 EN 60730-2-7 EN 60730-2-9 EN 300-328
Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien	2014/53/EU - Funkanlagen-Richtlinie 2006/66/EC - Batterierichtlinie

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,2 cm
VPE 1 Breite	9,5 cm
VPE 1 Länge	12,3 cm
VPE 1 Gewicht	258,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	36
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	9,5 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------