



BORMA WACHS[®]

Wood Professional Cosmetics

Technisches Datenblatt

00 vom 04.03.2016

Invisible Touch

Wasserbasierter Lack für den Innenraum, natürlicher Effekt

BESCHREIBUNG:

Invisible Touch ist ein umweltfreundlicher Lack auf Wasserbasis, der auf den Schutz von Holzoberflächen ausgerichtet ist und der Oberfläche einen ausgezeichneten natürlichen Effekt verleiht, vergleichbar mit dem Aussehen und der Haptik von unbehandeltem Holz. Der Lack ist für Arbeitsplatten, Türen und Möbel im Allgemeinen geeignet und verändert die Farbe des Holzes nicht.

Invisible Touch kann mit dem Katalysator 4100-2K aktiviert werden, und zwar im Verhältnis Lack : Katalysator = 10 : 1.

Der Lack schont die Umwelt und die Gesundheit der Arbeiter.

CHEMISCHE/PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:

Form:	- Teil A: durchsichtige weißliche Flüssigkeit - Teil B: transparente Flüssigkeit
Katalyse-Verhältnis:	A: B = 10: 1
Anwendungstemperatur:	von +5°C bis +30°C
Glanzgrad:	tiefmatt
Topfzeit:	2-3 Stunden ab Zeitpunkt des Vermischens
Trockenzeit bis zur Staubfreiheit:	ca. 30 Minuten
Trockenzeit:	überstreichbar nach ca. 6 Stunden
Ertrag:	ca. 50 - 100 ml/m ² pro Schicht
Reinigung:	Wasser

ANWENDUNG:

Vorbereitung der Oberfläche

Falls erforderlich, schleifen Sie das Möbelstück ab, um eine glatte und saubere Oberfläche zu erhalten, die frei von Öl, Fett, Wachs, Silikon und alten Lackresten ist.

Tragen Sie NATURAQUA HOLZMASSE BASE, vermischt mit Sägemehl, auf, um Risse und Unebenheiten zu füllen und/oder die Oberfläche zu glätten und die Aufnahmekapazität zu vereinheitlichen. Nach 1-2 Stunden mit Schleifpapier der Körnung 320 schleifen. Saugen Sie vor dem Auftragen des Lackes sorgfältig den Staub ab und reinigen Sie die Oberfläche mit einem Tuch.

Tragen Sie Invisible Touch mit dem Pinsel oder (bevorzugterweise) im Sprühverfahren auf eine glatte und gut geschliffene Oberfläche auf, die sauber und frei von Öl, Fett, Wachs, Silikon und alten Lackresten ist. Tragen Sie den Lack, abhängig von der gewünschten Anwendungsart des Produktes, in zwei oder drei Schichten auf (je 50-100 ml/m²):

Bei Nutzung als Ein-Komponenten-Produkt

Tragen Sie das Produkt auf und schleifen Sie die Oberfläche nach 6-12 Stunden mit Schleifpapier der Körnung 320 ab. Saugen Sie den Staub sorgfältig ab und reinigen Sie die Oberfläche mit einem antistatischen Tuch. Tragen Sie dann eine zweite Schicht von Invisible Touch auf.



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

Bei Nutzung als Zwei-Komponenten-Produkt

Vermischen Sie den Lack und den Katalysator 4100-2K im Verhältnis 10 : 1 und verrühren Sie beide Komponenten sorgfältig. Fügen Sie dann 5-10% Wasser (falls möglich, entmineralisiert) hinzu und verrühren Sie die Mischung erneut. Tragen Sie das Produkt nach 10 Minuten auf und warten Sie 6-12 Stunden, bevor Sie es mit Schleifpapier der Körnung 320 oder einem Schleifpad abschleifen. Saugen Sie den Staub sorgfältig ab und reinigen Sie die Oberfläche mit einem antistatischen Tuch. Tragen Sie dann eine zweite Schicht von Invisible Touch auf.

Weitere Informationen

Vor der Anwendung das Produkt auf Raumtemperatur bringen.

Verwenden Sie saubere Behälter und Werkzeuge.

Jeder einmal geöffnete Behälter sollte in kürzester Zeit aufgebraucht werden.

Tragen Sie für ein homogenes Endergebnis gleichmäßig dicke Schichten auf und beachten Sie die empfohlenen Mengenangaben.

Bei porösen Hölzern immer drei Schichten auftragen, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten.

Hinweise

- Nur für professionelle Anwender.

- Prüfen Sie die Kompatibilität (hinsichtlich Farbe, Öl- und Harzgehalt) mit unbekanntem Holzern.

- Entfernen Sie alle Rückstände von vorherigen Behandlungen vollständig, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten.

- Überprüfen Sie immer die Raumtemperatur und die Feuchtigkeit des Holzes.

- Schützen Sie die Oberfläche in den ersten 3 Stunden nach dem Auftragen vor direkter Sonneneinstrahlung und Luftzug.

VERPACKUNG:

Das Produkt ist in Behältern von 1l, 5l und 25l erhältlich.

LAGERUNG:

Lagern Sie die Behälter dicht verschlossen und an einem kühlen und gut belüfteten Ort. Von Hitze, offenen Flammen, Funken und anderen Zündquellen fernhalten. Vor Frost schützen.

WARNUNG:

Unsere Datenblätter basieren auf dem Durchschnitt unserer Testergebnisse. Die technische Beratung erfolgt daher in gutem Glauben, aber ohne jede Garantie. Tatsächlich sind unterschiedliche Untergründe, Anwendungsbedingungen, Installationen und Verdünnungen ein integraler Bestandteil des Endergebnisses und oft außerhalb jeder Kontrolle. Der Anwender muss die gelieferten Produkte testen, um festzustellen, ob sie für seine Bedürfnisse geeignet sind. Wir garantieren die Kontinuität der chemisch-physikalischen Eigenschaften.