

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays

	Parameter	Parameter oder Wert und Genauigkeit			Einheit
1.	Name oder Warenzeichen des Lieferanten	MSI			
	Anschrift des Lieferanten	MSI Computer Europe B.V., Science Park Eindhoven 5706, 5692ER Son en Breu- gel, NL			
2.	Modellkennung	PRO MP272L			
3.	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	D			
4.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR	16,0			W
5.	Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)	G			
6.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dy- namikumfang (HDR), falls vorhanden	30,0			W
7.	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend	0,3			W
8.	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	0,5			W
9.	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbe- trieb, falls zutreffend	Nicht zutreffend			W
10.	Art des elektronischen Displays	Monitor			
11.	Seitenverhältnis	16	:	9	
12.	Bildschirmauflösung	1 920	x	1 080	pixels
13.	Bildschirmdiagonale	68,6			cm
14.	Bildschirmdiagonale	27			Zoll
15.	Sichtbare Bildschirmfläche	20,1			dm ²
16.	Verwendete Panel-Technologie	LCD			
17.	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein			
18.	Spracherkennungssensor vorhanden	Nein			
19.	Anwesenheitssensor vorhanden	Nein			
20.	Bildwiederholfrequenz (Standard)	60			Hz
21.	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Ak- tualisierungen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	8			Jahre
22.	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatztei- len (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehr- bringens)	3			Jahre
23.	Mindestens garantierte Produktunterstützung	3			Jahre
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	3			Jahre
24.	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Extern			
25.	Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)				

	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Eingangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Ausgangsspannung	-	V
26.	Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Benötigte Ausgangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Benötigte (Mindest-)Stromstärke	-	A
	<i>iv</i>	Benötigte Stromfrequenz	-	Hz

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01



EPREL-Eintragungsnummer 2145754

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2145754>

Lieferant: MSI Computer Europe B.V. (Hersteller)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: MSI Computer Europe B.V.

Website:

E-Mail-Adresse: digisignature@msi.com

Telefonnummer: +886-921-609652

Anschrift:

Science Park Eindhoven 5706
5692ER Son en Breugel
Niederlande

Slim, Sleek, Smooth

Der MSI PRO MP272L FHD-Monitor mit DisplayPort- und HDMI-Schnittstellen ist durch das IPS-Panel für beste Bild- und Farbqualität optimiert. Er wurde für die professionelle Arbeit in den Bereichen Programmierung, Codierung und Website-Design entwickelt. Er zeigt nicht nur jede Zeile und jedes Detail für Ihre Projekte klar und deutlich, sondern lässt Sie auch reibungsloseste Streaming- und Videoerlebnisse genießen.



Picture and logos

SELLING POINTS

- Hochwertige Unterhaltung mit flüssiger, hoher Bildwiederholrate von 100 Hz genießen.
- TÜV-zertifiziertes Display für augenschonenden Schutz und Gesundheit.
- MSI EyesErgo-Technologie mit Anti-Flicker-Funktion zur Reduzierung von Augenbelastung und Ermüdung.
- MSI Eye-Q Check ermöglicht Selbstüberprüfung der Augen und erinnert an Pausen bei längerer Nutzung.
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten durch mehrere Eingangsquellen wie HDMI™ und DisplayPort.
- Aufgeräumte Umgebung dank praktischem, abnehmbarem Kabelmanagement-Design.
- Detailreiche Bilder durch HDR-Technologie erleben.



1. 5-Wege Navigation
2. 1x Stromanschluss
3. 1x Kopfhörerausgang
4. 1x DisplayPort 1.2a
5. 1x HDMI™ 1.4b (FHD@100Hz)
6. Kensington Lock

SPECIFICATION

Model	Part No	9S6-3PD6CT-017
	Color	ID1/Black-Black
Display	Screen Size	27" (68.58 cm)
	Active Display Area (mm)	597.888 (H) x 336.312 (V)
	Curvature	Flat
	Panel Type	IPS
	Resolution	1920x1080 (FHD)
	Pixel pitch (mm)	0.3114(H)x0.3114(V)
	Aspect Ratio	16:9
	Dynamic Refresh Rate technology	Adaptive-Sync
	Dynamic Refresh Rate Activated Range	48~100Hz
	HDR (High dynamic range)	HDR Ready
	SDR Brightness (nits)	250
	Contrast Ratio	1300:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signal Frequency	52.42~109.2 KHz(H) / 48~100 Hz(V)
	Refresh Rate	100HZ
	Response Time (MPRT)	1ms(MPRT)
	Response Time (GTG)	4ms
	View Angles	178°(H)/178°(V)
	NTSC (CIE1976 area percentage/overlap)	95%/77%
	NTSC (CIE1931 area percentage/overlap)	72%/67%
	sRGB (CIE1976 area percentage/overlap)	109%/93%
	sRGB (CIE1931 area percentage/overlap)	102%/90%
	Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap)	94%/81%
	Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap)	76%/69%
	DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap)	87%/83%
	DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap)	75%/75%
	Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap)	109%/93%
	Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap)	102%/90%
	Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap)	63%/63%
	Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap)	54%/54%
	Surface Treatment	Anti-glare
	Display Colors	16.7M
	Color bit	8 bits (6 bits + FRC)
Schnittstellen	Headphone-out	1
	Lock type	Kensington Lock
	HDMI	1
	HDMI version	1.4b
	HDMI HDCP version	1.4
	DisplayPort	1
	DisplayPort version	1.2a
	DisplayPort HDCP version	1.3
Garantie	Warranty	24M
Power	Power Type	External Adaptor 12V 3A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	On-mode Power Consumption (KWh/1000h)	16 (SDR) 30 (HDR)
	Annual Energy Consumption (KWh)	29
	Standby-mode Power Consumption (W)	0.5
	Off-mode Power Consumption (W)	0.3
	Energy Efficiency Rating	D (SDR) G (HDR)



PRO MP272LDE

PRO MP272LNT

Zubehör	DisplayPort Cable	0
	HDMI Cable	1
	DVI Cable	0
	USB Type A to Type B Cable	0
	USB Type C to Type A Cable	0
	USB Type C to Type C Cable	0
	Thunderbolt Cable	0
	VGA Cable	0
	3.5mm audio Cable	0
	3.5mm combo audio Cable	0
	3.5mm Mic Cable	0
	Power Cord	0
	AC Adaptor	1
	Quick Guide	1
	Warranty Card	0
	Mouse Bungee Unit	0
Design	Adjustment (Tilt)	-3.5° ~ 21.5°
Abmessungen & Gewicht (Product)	Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm)	615 x 200 x 441
	Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm)	615 x 30 x 362
	Stand Dimension (WxDxH) (mm)	200 x 200 x 136
	Weight (Net kg)	2.5
	Weight Without Stand (kg)	2.2
Abmessungen & Gewicht (Verpackung)	Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm)	68.8 x 12.6 x 44.8
	Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm)	70.3 x 14.1 x 47.1
	Weight (Gross kg)	4.5
Barcode Info	EAN	4711377340342