单页 70*127mm

翻页， 彩色印刷,光面

EN

LED SCREEN LIGHT

USER MANUAL

ANTI-GLARE
EYE PROTECTED
NO MULTI-SHADOW
50,000 HOURS

LED DIMMABLE SCREEN LAMP With eye Protection

MODEL:LI-HY-0205-BK

Customer Service Email: customerservice@quntis.com

1

PARTS & DESCRIPTION



SPECIFICATIONS

MODEL	POWER	LUMEN	CRI	INPUT	SIZE(L)
NX002X-5W	5W	255LM	RA>95	5V 1A (TYPE-C)	15.75IN

WHERE TO USE

Irregular screens
Big square screens
Medium square screens
Thick square screens
Arc-shaped screens

2

HOW TO USE THE BUTTON



On/off: turn once time to on /off the lamp

Light sensor switch: touch once time to adjust the light intensity automatically according to the environment, When the small indicator light turn blue, means this function is working.

1. Touch once time to on/off the function
2. When the function is working , lamp will adjust auto:
   Environment turn bright, the lamp turn dark gradually
   Environment turn dark, the lamp turn bright gradually
3. If you want to stop this function have 2 method:
   Touch the function button
   Touch the dimmable button

CCT change : control the color temperature ,touch the button for 3 seconds can change the color 3000k～6500k.

Dimmable : touch the button for 3 seconds can make the lamp stepless dimmable.

TIPS

Memory function: 1. lamp remembers the last settings when turn on light.
2.if cut off power directly without touch on/off switch, when connected power again, lamp will automatically turn on.

3

HOW TO MOUNT THE LAMP BAR



Please mount the screen bar lamp into the clip as above shown.

HOW TO MOUNT THE SCREEN CLIP COVER



Notes: Please add the adjustment cover for the screen clip in below situation:

Monitor: screen thickness between 0.28-1.38 in

4

HOW TO USE THE SCREEN CLIP



1. The lamp bar rotate angle is 100°
2. The clip rotate angle is 180°
3. The clip have the spring inside and it can pull out max 0.59in
4. When pull out the clip still can change the angle

HOW TO USE THE SCREEN CLIP ON MONITOR

USING 1



USING 2



5

USING 3



USING 4



TIPS

The applicable range of the monitor screen thickness is between 0.28in to 1.10in with cover, if the screen is between 1.10in to 1.38in , please take off the additional adjustment cover.

6

HOW TO LIGHT



1. The normal light source light to screen , then reflect to people eyes, harm to eyes.
2. The screen bar is special lighting to KEYBOARD,not light to screen. No glare, protect eyes.

HOW TO TIGHTEN THE CLIP

STEP 1: take off the cover

STEP 2: tight the locked screw

STEP 3: put the cover back

7

POWER INPUT APPLICATION

Adapter / PC

Our monitor light operates optimally with a power supply of 5V/1A or higher. The light flashes when the power supply of the lamp is insufficient. Connect the lamp to another USB port that provides 5V/1A output voltage to solve this problem.

PACKAGE CONTENT



8

FR

ÉCRAN LED

MANUEL DE L'UTILISATEUR

ANTI-GLARE
PROTECTION DES YEUX
NO MULTI-SHADOW
50,000 HOURS

LED DIMMABLE ÉCRAN LAMP With eye Protection

MODEL:LI-HY-0205-BK

9

PARTS & DESCRIPTION



SPECIFICATIONS

MODELE	POWER	LUMEN	CRI	INPUT	SIZE(L)
NX002X-5W	5W	255LM	RA>95	5V 1A (TYPE-C)	40CM

où doit-il être utilisé

Écran plat mince
Bordures fines
Affichage irrégulier du dos
Affichage autres bordures

10

COMMENT UTILISER LE BOUTON



On/off : tourner une fois pour allumer / éteindre la lampe

Interrupteur du capteur de lumière: appuyez une fois sur tme pour régler automatiquement l'intensité lumineuse en fonction de l'environnement, Lorsque le petit voyant lumineux devient bleu, cela signifie que cette fonction fonctionne.

1, Touchez une fois pour activer / désactiver la fonction
2, Lorsque la fonction fonctionne, la lampe s'ajustera automatiquement: l'environnement devient lumineux, la lampe s'assombrit progressivement L'environnement devient sombre, la lampe devient lumineuse progressivement
3, Si vous voulez arrêter cette fonction, utilisez 2 méthodes: Touchez la fonction bouton Touchez la touche dimmable

Changement CCT: contrôlez la température de couleur, appuyez sur le bouton, pendant 3 secondes pour changer la couleur 3000k ～ 6500k.

Dimmable: appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour rendre la lampe réglable en continu.

CONSEILS

Fonction mémoire: 1.La lampe se souvient des derniers réglages lors de l'allumage de la lumière.
2. en cas de coupure de courant directement sans interrupteur on /off, tactile, lorsque la puissance est à nouveau connectée, le voyant s'allume automatiquemen.

11

COMMENT MONTER LA BARRE DE LAMPE



Veuillez monter la lampe de la barre d'écran sur le clip comme indiqué ci-dessus.

COMMENT MONTER LE COUVERCLE DU CLIP D'ÉCRAN



Remarques: Veuillez ajouter le couvercle de réglage pour le clip d'écran dans la situation ci-dessous:

Moniteur: épaisseur d'écran entre 7mm-35mm

12

COMMENT UTILISER LES CLIPS D'ÉCRAN

1. L'angle de rotation de la barre de lampe est de 100°
2. L'angle de rotation du clip est de 180°.
3. Le clip a le ressort à l'intérieur et il peut sortir jusqu'à 1,5 cm.
4. Lorsque vous retirez le clip, vous pouvez toujours changer l' angle.

COMMENT UTILISER LE CLIP D'ÉCRAN SUR LE MONITEUR

UTILISATION 1



UTILISATION 2



13

UTILISATION 3



UTILISATION 4



CONSEILS

Veuillez fixer le clip d'écran comme dans l'exemple ci-dessus.
La plage applicable de l'épaisseur de l'écran du moniteur est comprise entre 7mm et 28 mm avec couvercle. si l'écran est compris entre 28 mm et 35 mm, veuillez retirer le couvercle de réglage supplémentaire.

14

COMMENT ALLUMER



1. La lumière de la source de lumière normale à l'écran, puis réfléchit aux yeux des gens, nuitaux yeux.
2. La barre d'écran est un éclairage spécial pour KEYBOARD, pas une lumière pour écran. Pas d' éblouissement, protégez les yeux.

COMMENT SERRER LA PINCE

ÉTAPE 1: retirez le couvercle

ÉTAPE 2: serrer la vis verrouillée

ÉTAPE 3: remettre le couvercle

15

APPLICATION D'ENTRÉE DE PUISSANCE

Adapter / PC

Nos lampes de surveillance fonctionnent de manière optimale avec une alimentation de 5V / 1A ou plus. Le voyant clignote lorsque sa puissance est insuffisante. Connectez le voyant à un autre port USB fournissant une tension de sortie de 5V / 1A pour résoudre ce problème.

CONTENU DU COFFRET



16

DE

LED SCREEN SCHREIBTISCHLAMPE

ANLEITUNG

ANTI-GLARE
EYE PROTECTED
NO MULTI-SHADOW
50,000 HOURS

LED DIMMABLE SCREEN LAMP With eye Protection

MODEL:LI-HY-0205-BK

17

Teile & Beschreibung



SPECIFICATIONS

MODELL	POWER	LUMEN	CRI	INPUT	GRÖßE(L)
NX002X-5W	5W	255LM	RA>95	5V 1A (TYPE-C)	40CM

VERWENDUNG

Dünne flache Monitore
Breite flache Monitore
Unregelmäßige hintere Monitore
Flache Monitore Rückseite

18

WIE BENUTZEN SIE DIE TASTE

Ein / Aus: Schalten Sie die Lampe einmal ein / aus

Lichtsensorschalter: Einmal berühren, um die Lichtintensität automatisch an die Umgebung anzupassen. Wenn die kleine Anzeigelampe blau leuchtet, arbeitet diese Funktion.

1, Touchez une fois pour activer / désactiver la fonction
2, Lorsque la fonction fonctionne, la lampe s'ajustera automatiquement: l'environnement devient lumineux, la lampe s'assombrit progressivement L'environnement devient sombre, la lampe devient lumineuse progressivement
3, Si vous voulez arrêter cette fonction, utilisez 2 méthodes: Touchez la fonction bouton Touchez la touche dimmable

CCT-Änderung: Steuern Sie die Farbtemperatur. Berühren Sie die Taste 3 Sekunden lang, um die Farbe 3000k ～ 6500k zu ändern.

Dimmbar: Wenn Sie die Taste 3 Sekunden lang drücken, kann die Lampe stufenlos dimmbar werden.

TIPPS

Speicherfunktion: 1. Die Lampe speichert die letzten Einstellungen beim Einschalten des Lichts.
2. Wenn die Stromversorgung direkt unterbrochen wird, ohne den Ein- / Ausschalter zu berühren, wird die Lampe beim erneuten Anschließen der Stromversorgung automatisch eingeschaltet.

19

WIE MAN DIE LAMPENSTANGE MONTIERT



Bitte montieren Sie die Bildschirmleistenlampe wie oben gezeigt in den Clip.

MONTAGE DER BILDSCHIRM-CLIP-ABDECKUNG

Hinweise: Fügen Sie in der folgenden Situation die Einstellabdeckung für den Bildschirmclip hinzu:

Monitor: Bildschirmdicke zwischen 7mm und 35mm.

20

WIE IST DER BILDSCHIRM ANWENDEN?

1.Der Drehwinkel der Lampenleiste beträgt 100 °
2. Der Drehwinkel des Clips beträgt 180°.
3.Der Clip hat die Feder im Inneren und kann maximal 1.5 cm herausziehen.
4.Wenn Sie den Clip herausziehen, kann sich der Winkel ändern.

WIE VERWENDEN SIE DEN BILDSCHIRM-CLIP AM MONITOR?

Verwendung 1

Verwendung 2



21

Verwendung 3



Verwendung 4



TIPPS

Bitte befestigen Sie den Bildschirmclip wie im obigen Beispiel.
Der anwendbare Bereich der Bildschirmstärke des Monitors liegt zwischen 7 mm und 28 mm mit Abdeckung. Wenn der Bildschirm zwischen 28 mm und 35 mm liegt, nehmen Sie bitte die zusätzliche Einstellabdeckung ab.

22

WIE KANN MAN LICHTEN

1.Das normale Lichtquellenlicht, das abgeschirmt werden soll, reflektiert dann die Augen der Menschen und schädigt die Augen.
2.Die Bildschirmleiste ist eine spezielle Beleuchtung für KEYBOARD und keine Beleuchtung für den Bildschirm. Keine Blendung, Augen schützen.

COMMENT SERRER LA PINCE

SCHRITT 1: Nehmen Sie die Abdeckung ab

SCHRITT 2: Ziehen Sie die verriegelte

SCHRITT 3: Setzen Sie die Abdeckung wieder auf

23

ANWENDUNG DES STROMEINGANGS

Adapter / PC

Unsere Monitorleuchte arbeitet optimal mit einer Leistung von 5V/1A oder höher. Das Licht blinkt, wenn die Stromversorgung der Lampe nicht ausreicht. Schließen Sie die Lampe an einen anderen USB-Anschluss an, der 5V/1A Ausgangsspannung liefert, um dieses Problem zu lösen.

IM LIEFERUNG

24

ES

LUZ DE PANTALLA LED

MANUAL DE USUARIO

ANTI-GLARE
EYE PROTECTED
NO MULTI-SHADOW
50,000 HOURS

LED DIMMABLE SCREEN LAMP With eye Protection

MODEL:LI-HY-0205-BK

25

PARTS & DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

MODEL	POWER	LUMEN	CRI	INPUT	GRÖßE(L)
NX002X-5W	5W	255LM	RA>95	5V 1A (TYPE-C)	40CM

WHERE TO USE

Pantalla plana delgada
Pantalla plana gruesa
El Monitor de espalda es irregular
Pantalla de espalda curvada

26

CÓMO USAR EL BOTÓN

On/off: encienda una vez la lámpara on/off

Interruptor del sensor de luz: toque una vez para ajustar la intensidad de la luz automáticamente según el entorno. Cuando la pequeña luz indicadora se vuelve azul, significa que esta función está funcionando.

1.Toque una vez para activar / desactivar function la función
2.Cuando la función está funcionando, la lámpara se ajustará automáticamente: el entorno se vuelve brillante, la lámpara se oscurece gradualmente El entorno se oscurece, la lámpara se vuelve brillante gradualmente
3.Si quieres detener esta función tienes 2 métodos:
Toca el botón de función
Toca el botón regulable

Cambio de CCT: controle la temperatura del color, toque el botón durante 3 segundos para cambiar el color 3000k ～ 6500k.

Regulable: toque el botón durante 3 segundos para que la lámpara sea regulable sin escalones.

CONSEJOS

Función de memoria: 1. la lámpara recuerda los últimos ajustes cuando enciende la luz.
2. si se corta la alimentación directamente sin tocar el interruptor de encendido / apagado, cuando se conecta nuevamente la alimentación, la lámpara se encenderá? automáticamente.

27

CÓMO MONTAR LA BARRA DE LÁMPARA

Monte la lámpara de la barra de la pantalla en el clip como se muestra arriba.

CÓMO MONTAR LA CUBIERTA DEL CLIP DE PANTALLA

Notas: Agregue la cubierta de ajuste para el clip de pantalla en la siguiente situación:

Monitor: grosor de pantalla entre 7mm - 35mm.

28

CÓMO USAR EL RECORTE DE PANTALLA

1.El ángulo de rotación de la barra de la lámpara es de 100.°
2.El ángulo de rotación del clip es de 180°.
3.El clip tiene el resorte dentro y puede extraer un máximo de 1.5 cm.
4.Cuando extraiga el clip todavía puede cambiar el ángulo.

CÓMO UTILIZAR EL CLIP DE PANTALLA EN EL MONITOR

USANDO 1

USANDO 2

29

USANDO 3

USANDO 4

TIPS

Fije el clip de pantalla como en el ejemplo 4 anterior,
El rango aplicable del grosor de la pantalla del monitor es de entre 7 mm a 28 mm con cubierta, si la pantalla está entre 28 mm a 35 mm, retire la cubierta de ajuste adicional.

30

Como encender

1.La fuente de luz normal se ilumina en la pantalla. luego se refleja en los ojos de las personas, daña los ojos.
2.La barra de la pantalla es una iluminación especial para el TECLADO,No es ligero a la pantalla. Sin resplandor, protege los ojos.

COMMENT SERRER LA PINCE

PASO 1: quita la tapa

PASO 2: apriete el tornillo bloqueado

PASO 3: vuelva a colocar la tapa

31

APLICACIÓN DE ENTRADA DE ENERGÍA

Adapter / PC

Nuestras luces de vigilancia funcionan mejor con una fuente de alimentación 5v / 1A o superior. Cuando la fuente de alimentación del indicador es insuficiente, el indicador parpadeará. Conecte el indicador a otro puerto USB que proporciona un voltaje de salida 5v / 1A para resolver este problema.

CONTENIDO DEL PAQUETE

32

IT

LUCE SCHERMO LED

MANUALE D'USO

ANTI-GLARE
EYE PROTECTED
NO MULTI-SHADOW
50,000 HOURS

LED DIMMABLE SCREEN LAMP With eye Protection

MODEL:LI-HY-0205-BK

33

PARTS & DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

MODEL	POWER	LUMEN	CRI	INPUT	SIZE(L)
NX002X-5W	5W	255LM	RA>95	5V 1A (TYPE-C)	40CM

WHERE TO USE

Pantalla plana delgada
Pantalla plana gruesa
El Monitor de espalda es irregular
Pantalla de espalda curvada

34

COME USARE IL PULSANTE

On / off: ruotare una volta su on / o o la lampada

Interruttore del sensore di luce: toccare una volta per regolare automaticamente l'intensità della luce.
secondo l'ambiente, Quando la spia piccola diventa blu, significa che questa funzione è attiva.

1.Toccare una volta per attivare / disattivare la funzione
2.Quando la funzione è attiva, la lampada si regola automaticamente: l'ambiente diventa luminoso, la lampada si oscura gradualmente L'ambiente diventa scuro, la lampada si accende gradualmente.
3.Se vuoi interrompere questa funzione hai 2 metodi:
Tocca il pulsante funzione,
Tocca il pulsante dimmerabile.

Cambio CCT: controlla la temperatura del colore, tocca il pulsante per 3 secondi per cambiare il colore 3000k ～ 6500k.

dimmerabile : toccare il pulsante per 3 secondi per rendere la lampada dimmerabile in modo continuo.

SUGGERIMENTI

Funzione di memoria: 1. la lampada ricorda le ultime impostazioni quando si accende la luce.
2, se si interrompe l'alimentazione direttamente senza toccare l'interruttore on / o, quando si collega nuovamente l'alimentazione ,la lampada si accenderà automaticamente.

35

CÓMO MONTAR LA BARRA DE LÁMPARA

Si prega di montare la lampada della barra dello schermo nella clip come mostrato sopra.

COME MONTARE IL COPERCHIO DELLA CLIP DELLO SCHERMO

Appunti: Aggiungi il coperchio di regolazione per la clip dello schermo nella seguente situazione:

Monitor: spessore dello schermo tra 7mm - 35mm.

36

COME USARE IL CLIP DELLO SCHERMO

1.L'angolo di rotazione della barra della lampada è di 180°.
2.L'angolo di rotazione della clip è di 100 °.
3.La clip ha la molla interna e può estrarre max 1.5 cm.
4.Quando si estrae la clip, è possibile modificare l'angolazione.

COME USARE LA CLIP DELLO SCHERMO SUL MONITOR

USO 1

USO 2

37

USO 3

USO 4

SUGGERIMENTI

Si prega di fissare la clip dello schermo come sopra 4 esempio.
L'intervallo applicabile dello spessore dello schermo del monitor è compreso tra 7 mm e 28 mm con coperchio, se lo schermo è compreso tra 28 mm e 35 mm, rimuovere il coperchio di regolazione aggiuntivo.

38

COME ACCENDERE

1.La normale sorgente luminosa si illumina sullo schermo, quindi riflette gli occhi delle persone, danneggiando gli occhi.
2.La barra dello schermo è un'illuminazione speciale per TASTIERA,non si illumina sullo schermo, Nessun riflesso, proteggi gli occhi.

COMMENT SERRER LA PINCE

PASSO 1: togliere la copertina

PASSAGGIO 2: serrare la vite bloccata

PASSAGGIO 3: rimettere il coperchio

39

APPLICAZIONE INGRESSO ALIMENTAZIONE

Adapter / PC

La nostra luce del monitor funziona in modo ottimale con alimentazione di 5V/1A o superiore. La luce lampeggia quando l'alimentazione della lampada è insufficiente. Collegare la lampada a un'altra porta USB che fornisce tensione di uscita 5V/1A per risolvere questo problema.

CONTENUTO DEL PACCO

40

JP

モニター掛け式ライト

取付説明書

反射光制御
目を保護する
ムード照明
5.000 HOURS

自動調光機能付き
スクリーンバー 目に優しい

モデル:LI-HY-0205-BK

41

各部の名称

製品仕様

品番	POWER	照度	CRI	入力	サイズ
NX002X-5W	5W	255LM	RA>95	5V 1A (TYPE-C)	40CM

適用ディスプレイの種類

薄型フラットモニター
厚型フラットモニター
不規則な背面モニター
弧形背面モニター

42

各ボタンの説明と働き

電源オン・オフ：1回タッチすると、点灯・消灯が切り替えます。

自動調光モードへの切替：ライトが点灯している状態で、自動調光モードボタンを1回タッチすると、感光センサーライト（ブルー色）が点灯し、自動調光モードに切り替えます。自動調光モードでは、周囲の照明状況に合わせてライトの明るさが自動的に調整され、環境に合わせて最適な明るさに調整可能です。

1.自動調光ボタンを押し、光センサーが点灯している場合、自動調光モードになります。
2.内蔵された光センサーのおかげで、明るさレベルが自動的に調整されます。周囲の環境の明るさによって、ライトの明るさは10%から100%の範囲で自動的に調節されます。周囲の明るさが低いほど、ライトがより明るくなります。周囲の明るさが高いほど、ライトの明るさがより低くなります。
3.明るさ及び色温度の手動調整：自動調光モード時に、「自動調光ボタン」をタッチして、手動調光モードに切り替えます。「無段階・輝度調光ボタン」および「無段階・色温度調光ボタン」をタッチして、お好みの照明モードに選択できます。

色温度の選択：
手動調整モードで、色温度調光ボタンを長押しすると、色温度を調整できます。お好みの色温度段階「3000K-4000K-6500K」を選択できます。

輝度の選択：
手動調整モードで、輝度調光ボタンを長押しすると、明るさを調整できます。お好みの輝度を選択できます。

43

ご注意：

記憶機能： 1.オン・オフボタンを経由で、ライトを点灯する際に前回の設定を覚えます。
2.電源が直接切断され、電源が再接続されると、ライトは自動的に点灯します。

バーライトの取り付け方法

ライト本体を手順のようにクリップに取り付けてください。
クリップとライト本体の取り付け時に中心位置に設置してください。クリップが中央に取り付けられていない場合、ライト本体が一方に傾く現象が発生する可能性があります。

固定クリップの取り扱け方法

ご注意：ディスプレイの厚みが以下の範囲内の場合、安定した取り付けのために固定クリップを使用してください。
ディスプレイの厚みが0.7cm-3.5cm

44

ライトクリップの使用について

1.光照角度は上下に100度調整可能です。
2.ランプ本体は上下に180度調整可能です。
3.クリップの内部には弾性デザインため、最大で1.5cmの幅まで引き上げることができます。
4.大小の固定クリップを使用して、異なる厚さのディスプレイに柔軟に対応可能です。＊固定クリップはディスプレイの後部側にのみ取り付け可能です。

固定用クッリプの使用方法

STEP 1