

Cooker hood	Data sheet / Datenblatt	Dunstabzugshaube		
<i>nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014</i>				
Brand name <i>Warenzeichen</i>	respekta®			
Type / Model <i>Typ / Modell</i>	CH 42090 BSA			
Annual Energy Consumption <i>Jährliche Energieverbrauch</i>	AEC hood	29.5	kWh	
Energy Efficiency Class (D to A+++) <i>Energieeffizklasse (D bis A+++)</i>	EEI hood	A		
Fluid Dynamic Efficiency <i>Fluiddynamische Effizienz</i>	FDE hood	Rate / Class <i>Wert / Klasse</i>	30.9	A
Lighting efficiency (in watts) <i>Beleuchtungseffizienz (in Watt)</i>	LE hood	Rate / Class <i>Wert / Klasse</i>	29.5	A
Grease Filtering rate (in %) <i>Fettabscheidegrad Wert (in %)</i>		Rate / Class <i>Wert / Klasse</i>	66.8	D
Air flow rate at best efficiency point <i>Luftvolumenstrom im Bestpunkt</i>	Q BEP	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	289.5	m3 /h
Air pressure at best efficiency point <i>Luftdruck im Bestpunkt</i>	P BEP	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	313	Pa
Maximum air flow <i>Maximaler Luftstrom</i>	Q max	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	502.6	m3 /h
Working points highest setting <i>Maximaler Luftstrom im Normalbetrieb</i>			502.6	m3 /h
Working points lowest setting <i>Minimaler Luftstrom im Normalbetrieb</i>			175.7	m3 /h
Electric power input at best efficiency point <i>Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt</i>	W BEP	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	81.5	W
Nominal power of the lighting system <i>Nennleistung des Beleuchtungssystems</i>	W L	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	3.7	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface <i>Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche</i>	E middle	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	109	LUX
Power consumption in standby mode <i>Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand</i>	P s	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	-	W
Power consumption in off mode <i>Leistungsaufnahme im Aus-Zustand</i>	P o	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	0.35	W
Sound power level <i>Schallleistungspegel</i>	L wa	min./max.dB Min./Max.dB	42 / 62	dB



Schräghaube blacksteel

CH 42090 BSA

BESCHREIBUNG:

- + Energieeffizienzklasse A
- + Touch Steuerung
- + moderne Blacksteel Optik
- + 3 Geschwindigkeitsstufen
- + 90 cm Breite

UVP **449,00 €**

AUSSTATTUNG - ZUBEHÖR

Steuerung:	Touch
Korpus:	Edelstahl blacksteel
Schacht:	Edelstahl blacksteel
Geschwindigkeitsstufen:	3
Beleuchtung:	2 x 1,5 Watt LED
Rohranschluss:	150 mm
Spannung / Frequenz:	220-240V / 50Hz
Anschlusswert:	81 Watt
inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): MIZ 9000	4260407698873
Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:	Ja
Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) MIZ 4000	EAN: 4260641229185

TECHNISCHE DATEN

Jährlicher Energieverbrauch (AEChood):	29,5 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse:	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood):	30,9
Fluiddynamische Effizienzklasse:	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood):	29,5 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Fettabscheidegrad:	66,8%
Fettabscheideeffizienzklasse:	D
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	175,5m ³ /h / 502,6m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	42 dB / 62 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	0,35 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	-

ABMESSUNGEN

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht:	84,1-122,1 x 90 x 37,2 / 14,2 kg
Mit Verpackung in cm (Hx B x T) / Gewicht:	44 x 95,6, x 54,3 / 17,5 kg

ARTIKELNUMMER	EAN	UVP
CH42090BSA	4260641228379	449,00 €