

Produktinformation

Schnellbauschrauber 6000 RPM



EAN: 0088381600927

FS6300

Leistungsaufnahme	570 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-6.000 min ⁻¹
Drehmoment hart	11 Nm
Schnellbauschrauben	4 mm
Werkzeugaufnahme	1/4"
Maße (LxBxH) mm	293x65x207
Gewicht	1,4 kg



Lieferumfang:

PH Bit 2x25
Magnethalter 1/4" 60mm
Führungshülse

Best.-Nr.:

P-06052 (2x)
P-05979
158875-2

- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Speziell für Gipskartonplatten auf Metallunterkonstruktion
- Einfache Tiefeneinstellung und Werkzeugwechsel durch One-Touch Führungshülse
- Praktischer Einhängebügel
- Großflächiger Einschalter mit Elektronik und optimal platziertem Rechts/Links-Lauf-Schalter
- Geräuschlose Abschaltung
- Mit leuchtstarker LED

Schalldruckpegel (L_{pA})
Vibration

82 dB(A)
2,5 m/s²

Schalleistungspegel (L_{WA})
K-Wert Vibration

93 dB(A)
1,5 m/s²

K-Wert Geräusch

3 dB(A)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.

Stand: 26-1-2018

www.makita.de