

RLC16-820D8-A-IP-Kamera-Spezifikationen			
	Modell	RLC-820A	
Hinweis:	Die Kameras aus dem Kit funktionieren nicht ohne den NVR.		
Video & Audio	Bildsensor	1/2.49" CMOS Sensor	
	Auflösung	3840 x 2160 (8,0 Megapixel) bei 25 FPS	
	Objektiv	f=4,0 mm fixiert; F=2,0, mit IR Cut	
	Kompression	H.265	
	Sichtwinkel	Horizontal: 87°	
		Vertikal: 44°	
	Tag-/Nacht-Modus	Automatische Umschaltung	
	Nachtsicht	Bis zu 30m (LED: 18/14mil/850nm)	
Audio	Audio-Aufzeichnung		
Strom	PoE	IEEE 802.3af, 48V Active	
	DC Strom	DC 12.0V= 1A, <12W	
Schnittstelle	Strom	DC Stromeingang	
	System	Reset-Taste	
	Ethernet	1 * 10 M/100 Mbps RJ45	
	Audio	Eingebautes Mikrofon	
Software & Funktion	Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 25fps (standard: 25fps); Substream: 4fps - 15fps (standard: 10fps)	
	Bitrate	Mainstream: 1024Kbps - 8192Kbps (standard: 6144Kbps); Substream: 64Kbps - 512Kbps (standard: 256Kbps)	
	Alarmer	Bewegungserkennung/Personenerkennung/Autoerkennung	
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufnahme; Aufnahme-Zeitplan; 24/7 Aufnahme	
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)	
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%	
	Wetterfest	IP66	
Größe & Gewicht	Dimensionen	Ø105 x 95mm	
	Gewicht	467.5g	
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/	