

# LED STRAHLER / AUSSENLEUCHE FLARE 10 W, SILBER

## FLARE OHNE BEWEGUNGSMELDER

Art. Nr.  
2707311030

EAN  
4048599112687

Typ  
ESFL-6610

### STRAHLER, LEUCHTEN & ARMATUREN



- BAUART - stabiler LED Wand- und Deckenstrahler in kompakter Bauform für den Innen- oder Außenbereich, Abmessung (LxBxH): 90 mm x 120 mm x 43 mm
- EFFIZIENT - helle Leuchtkraft von 900 lm in tageslichtweißem Licht für eine optimale Beleuchtung
- SOLIDE - Gehäuse aus korrosionsgeschütztem Aluminium für den dauerhaften Einsatz im Freien
- LANGLEBIG - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 25.000 h Betriebsstunden
- SCHUTZART IP65: geeignet für innen & außen

## ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Außen- und Gartenbeleuchtung
Artikelnummer	2707311030
EAN-Nummer	4048599112687

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Wandmontage
Spannungsart	AC
IP-Schutzart	IP65
Werkstoff	Metall
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	I
Ohne Dimmfunktion	Ja
Leuchtenlichtausbeute	90 lm/W
Lichtfarbe	weiß

Farbtemperatur	6.500 K
Mit Schutzabdeckung	Ja
Leistung	10 W
Geeignet für Wandmontage	Ja
Lichtstrom	900 lm
Ausstrahlungswinkel	110 °
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Silber
Länge netto mm	90 mm
Breite netto mm	120 mm
Höhe / Tiefe netto mm	43 mm
Gewicht netto gr	395 g
Beschreibung	Der kompakte LED Strahler Flare eignet sich durch seine stabile Bauform aus korrosionsgeschütztem Aluminium als Wand- oder Deckenleuchte im und rund ums Haus. Ideal für den Einsatz als Beleuchtung von Terrasse, Hof, Hauseingang, Garage, Carport u.a.. Die energieeffiziente, fest verbaute LED-Technologie des Strahlers bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer mit einer hervorragenden Lichtausbeute. Er hat eine effektive Leuchtkraft in einem tageslichtweißen Licht, womit eine optimale Ausleuchtung Ihres Raumes oder Außenbereiches erreicht wird. Mit einem üblichen Wandschalter kann die Leuchte ein- und ausgeschaltet werden. Für die Verbindung mit einem üblichen 230V Stromnetz ist im Gehäuse des Strahlers eine Anschlußbox integriert.
Farbwiedergabeindex	80
Volumen in cm <sup>3</sup>	464 cm <sup>3</sup>
Zerlegbare Lichtquelle	Ja
Zerlegbares (separates) Betriebsgerät	Integriert in Lichtquelle
Energieeffizienzklasse	E

## MEDIA

Spritzwasser\_Zeichen



Schutzartzeichen

