

Produktdatenblatt



DeWALT DCF620D2K-QW - Akku-Schnellbauschrauber in TSTAK II

Produktbeschreibung: DeWALT DCF620D2K-QW - Akku-Schnellbauschrauber in TSTAK II - 1/4" - inkl. Akkus 18V - 435W - 5-30 Nm - 4.400 min-1 - 0,97 kg

Gruppe: Elektrische Werkzeuge
Hersteller: DeWalt
Hersteller Artikel Nr: DCF620D2K-QW
EAN: 5035048468524



Produktstärken:

- Leuchtintensive LED mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
- Feststellschalter für leichteres Arbeiten
- Starker bürstenloser Motor liefert maximale Laufzeit und eine kompakte Bauweise
- Inklusive T STAK Box II
- Präzise einstellbarer Schraubtiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit
- 2,0 Ah Akku liefert in Verbindung mit dem bürstenlosen Motor beste Laufzeit
- Werkzeuglos einsetzbarer Tiefenanschlag für einfache Einstellung
- Leichte Bauweise und ergonomisch strukturierter Pistolengriff für ermüdungs-armes Arbeiten auch bei längerem Einsatz
- Das leichte Gewicht und die kompakte Bauweise stellen sicher, dass auch an engen Stellen komfortabel gearbeitet werden kann
- 18,0 Volt / 2,0 Ah XR bürstenloser Akku-Trockenbauschrauber für effiziente Trockenbauarbeiten
- Gürtelhaken für problemlosen und sicheren Einsatz
- Robustes Design, für jede Baustelle geeignet
- Auch einzelne Schrauben können im Trockenbau verwendet werden
- Schnell auffüllbarer Magazinvorsatz erlaubt ein einfaches Entfernen des Staubs
- Schnell auffüllbarer Magazinvorsatz für Serienverschraubung mit hoher Wiederholgenauigkeit

Hauptmerkmale

| | |
|---|-----------------------|
| Max. Drehmoment | 5 - 30 Nm |
| Akku: | 18,0 Volt / 2,0 Ah |
| Abgabeleistung | 435 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 4400 U/min |
| Max. Schraubendurchmesser | 55 mm |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant |
| Gewicht | 1,88 kg |
| Länge | 380 mm |
| Höhe | 233 mm |
| Triaxiale Vibrationsstärke | <2.5 m/s ² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s ² |
| Schalldruck | 77 dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3 dB(A) |
| Schalleistung | 88 dB(A) |
| Schalleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
| Akku-Technologie | Li-Ion |
| Voltage | 18 Volt |
| Akku-Kapazität | 2.0 Ah |
| Werkzeugaufnahme | DE 6.35mm (1/4") |
| Triaxiale Vibrationsstärke (Schlagbohren) | |
| Kopflänge | 335 mm |

Lieferumfang:

magnetischer Bithalter mit Ph2-Schrauberbit
Schraubtiefenanschlag
Systemschnellladegerät
135 mm Ph2 Schrauberbit

Garantie:

3 Jahre DeWalt- Garantie
(bei Online-Registrierung)