

Produktinformation

Schnellbauschrauber 2500RPM



EAN: 0088381603188

FS2300

Leistungsaufnahme	570 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-2.500 min ⁻¹
Drehmoment hart	25 Nm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Schnellbauschrauben	5 mm
Werkzeugaufnahme	1/4"
Kabellänge	4 m
Maße (LxBxH) mm	305x70x207
Gewicht	1,6 kg



Lieferumfang:
Magnethalter 1/4" 60mm
PH Bit 2x25

Best.-Nr.:
P-05979
P-06052

- Niedrige Drehzahl für hohes Drehmoment
- 4 m Kabellänge
- Extra verstärktes Getriebe für lange Lebensdauer
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Praktischer Einhängebügel
- Großflächiger Einschalter mit Elektronik und optimal platziertem Rechts/Links-Lauf-Schalter
- Geräuschlose Abschaltung
- Mit leuchtstarker LED
- Einfache Tiefeneinstellung und Werkzeugwechsel durch One-Touch-Führungshülse

Schalldruckpegel (L_{pA})
Vibration

83 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA})
2,5 m/s² K-Wert Vibration

94 dB(A) K-Wert Geräusch
1,5 m/s²

3 dB(A)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.
Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.

Stand: 5-1-2018

www.makita.de