

RLK8-800D4-Kamera-Spezifikationen		
	Modell	D800
<b>Hinweis:</b>		Die Kameras aus dem Kit funktionieren nicht ohne den NVR.
<b>Video &amp; Audio</b>	Bildsensor	1/2.49" CMOS Sensor
	Auflösung	3840x2160 (8.0 Megapixel) bei 20 FPS
	Objektiv	f=4,0 mm fest, F=2,0, mit IR Cut
	Kompression	H.265
	Sichtwinkel	Horizontal: 87° Vertikal: 47°
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut mit automatischer Umschaltung
	IR-Abstand	30 Meter (LED: 18/14mil/850nm)
	Audio	Audio-Aufzeichnung
<b>Strom</b>	PoE	IEEE 802.3af, 48V Active
	DC Strom	DC 12.0V=1A, <12W
<b>Schnittstelle</b>	Strom	DC Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 * 10 M/100 Mbps RJ45
	Audio	Eingebautes Mikrofon
<b>Software &amp; Funktion</b>	Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 20fps (standard: 20fps)
		Substream: 4fps - 15fps (standard: 10fps)
	Bitrate	Mainstream: 4096Kbps - 8192Kbps (standard: 6144Kbps)
		Substream: 64Kbps - 512Kbps (standard: 256Kbps)
Alarmer	Personen-/Fahrzeug-/Bewegungserkennung	
Protokoll & Standard	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS	
<b>Arbeitsumgebung</b>	Temperatur	-10°C - +55°C (14°F - 131°F)
	Feuchtigkeit	10% - 90%
	Wetterfest	IP66
<b>Größe &amp; Gewicht</b>	Dimensionen	Φ105*93mm
	Gewicht	385g
<b>Garantie</b>	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a>