

EAN Code: 4042811217600



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt oder Komponententyp	USB charger + socket-outlet
Integrierte Schnittstellen	1 socket-outlet 250 V AC 16 A 50/60 Hz 2 USB-Anschluss 5 V DC 2.4 A
Eingangsleistung	12 W

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Erläuterungen zum Gerät	Produkt, komplett
Montagehalterung	CEE60 installation box (1 Modul)
Kompatible Produktfamilie	Merten System M standard flush mounting box
Steckerpol-Konfiguration	2P + E with shutter
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seite Erde
Steckdosenstandard	Schuko
Ausrichtung der Steckdose	Straight 0° position
Anzahl von Modulen	1 Modul
Befestigungsart	Durch Schrauben und Krallen
Farbton	Polarweiß (RAL 9010)
Oberflächenfinish	Glänzend
Oberflächenbehandlung	Unbehandelt Mechanikabdeckung
Verpackungstyp	Kasten
Menge pro Satz	1
Verkauf je unteilbare Menge	1
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...60 °C
Schutzfunktionen	Gegen Kurzschlüsse Battery charge protection 1 externe Sicherung Automatic overload protection Thermischer Schutz Automatic restart after ground fault or main power loss
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...35 °C
Lebensdauer in Zyklen	30000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Anzahl an Klemmen	3
Anzahl von Kabeln	2
Klemmverbindungskapazität	1.5-2.5 mm ² für fest Kabel 1.5-2.5 mm ² für verseilt Kabel
Material	PC (Polykarbonat): centre plate PC (Polykarbonat): Gehäuse
Drahtabisolierungslänge	11 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

Tiefe	44 mm
Einbautiefe	32 mm
Produktgewicht	0,092 kg
Normen	EN/IEC 60950 IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1 NEN-EN 50198-2

Montage

Produktzertifizierungen	FIMKO SEMKO KEMA-KEUR VDE CB NEMKO
Schutzart (IK)	IK04
Schutzart (IP)	IP20
Umweltbedingungen	Halogenfrei Normale Umgebungsbedingungen RoHS-konform Silikonfrei Für Einsatz in Innenräumen
Umwelt, Gesundheit und Gefahren	Halogenfrei Lead free

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------