



MONTO®

Stufen-Doppelleiter **SePro® D** eloxiert

Die SePro D ist die High-End-Stufen-Doppelleiter aus dem MONTO-Programm – sauber, komfortabel und langlebig.

- + Große 250 mm tiefe, obere Ablage-/Abstellfläche
- + Eloxierte Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
- + Stabile, schlagfeste Stahl-Gelenkverbindungen
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Großdimensionierte, rutschhemmende und bodenschonende Fußkappen

i Eloxierte Leitern verhindern durch die glatte Oberfläche ein Verschmutzen der Hände und gewährleisten gleichzeitig eine schnelle und einfache Reinigung der Leiter.

| Stufenanzahl | | | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 |
|--------------------|----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | A bis ca. | in m | 2,20 | 2,40 | 2,65 | 2,85 | 3,05 | 3,30 |
| | B ca. | in m | 0,20 | 0,40 | 0,65 | 0,85 | 1,05 | 1,30 |
| 2 | C ca. | in m | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,35 | 1,60 | 1,85 |
| | D ca. | in m | 0,65 | 0,85 | 1,05 | 1,30 | 1,50 | 1,70 |
| Produktgewicht ca. | | in kg | 3,2 | 4,5 | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 9,2 |
| | Breite (B) ca. | in m | 0,43 | 0,46 | 0,48 | 0,51 | 0,53 | 0,55 |
| | Tiefe (T) ca. | in m | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| | Länge (L) ca. | in m | 0,75 | 0,95 | 1,20 | 1,45 | 1,65 | 1,90 |
| Art.-No. | | | 125804 | 125811 | 125828 | 125835 | 125842 | 125859 |