

Produktinformation

Mauernutfräse 30 mm



EAN: 0088381682060

SG1251J

Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø / Bohrung	125/22,33 mm
Max. Schnitttiefe	0 - 30 mm
Schlitzbreite	6/9/12/15/18/21/24/27/30 mm
Absaugstutzen innen/außen	32/37 mm
Maße (LxBxH) mm	350x151x178
Gewicht	4,5 kg



Lieferumfang:

MAKPAC Gr.4
Diamantsch. 125mm Uni-Grün
Stirnlochschlüssel 35mm
6-KT Stiftschlüssel 6mm

Best.-Nr.:

821552-6
A-80438 (2x)
782407-9
783204-6

- Zum schnellen und präzisen Erstellen von Schlitzten und Kanälen in Mauerwerk
- Einfache Handhabung durch ziehenden Schnitt
- Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender
- Mit Sanftanlauf
- Geringe Vibrationen
- Mit Spindelarretierung

Schalldruckpegel (L_{pA})
Vibration

97 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA})
5 m/s² K-Wert Vibration

108 dB(A) K-Wert Geräusch
1,5 m/s²

3 dB(A)

Stand: 21-9-2018

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

www.makita.de