

# Sicherheitshinweise für Spanngurte mit und ohne Ratschenfunktion



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen dieser Bedienungsanleitung sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

## **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Spanngurte mit und ohne Ratsche dienen ausschließlich der Ladungssicherung beim Transport. Sie dürfen nur in einwandfreiem Zustand und unter Berücksichtigung der zulässigen Zugkraft eingesetzt werden. Der Gurt muss immer korrekt gespannt sein und darf weder verdreht noch verknotet werden. Scharfe Kanten sind durch Kantenschutz zu sichern, um Beschädigungen zu vermeiden. Gurte sollten nicht überlastet oder für andere Zwecke, wie das Heben von Lasten, verwendet werden. Beschädigte Gurte sind umgehend auszutauschen

## **Allgemeine Sicherheitshinweise:**

- Spanngurte dienen zur Sicherung von Ladungen während des Transports und müssen stets für ihren vorgesehenen Einsatzzweck verwendet werden. Sie sind nicht zum Heben von Lasten geeignet.
- Achten Sie immer auf die zulässige Zugkraft des Spanngurtes, die auf dem Etikett oder direkt am Gurt angegeben ist. Überlastung kann zu Beschädigungen und Versagen führen.
- Vor jedem Einsatz sollten die Spanngurte auf sichtbare Schäden wie Risse, Schnitte oder Abnutzung überprüft werden. Beschädigte Gurte dürfen nicht verwendet werden.
- Beim Spannen des Gurtes, insbesondere bei der Verwendung von Ratschen, muss darauf geachtet werden, dass die Last gleichmäßig gesichert und die Spannung gleichmäßig verteilt ist. Zu viel Spannung kann das Material beschädigen.
- Spanngurte dürfen nicht verknotet oder verdreht werden, da dies die Zugkraft erheblich beeinträchtigt und die Sicherheit gefährdet.
- Bei scharfen oder rauen Kanten sollte ein Kantenschutz eingesetzt werden, um Beschädigungen am Gurt zu verhindern.
- Spanngurte sollten an einem trockenen, kühlen Ort gelagert werden, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und Chemikalien, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

- Bei Spanngurten mit Ratschenfunktion ist sichergestellt, dass die Ratsche korrekt bedient wird. Übermäßige Spannung kann den Gurt beschädigen, zu geringe Spannung kann die Ladung unzureichend sichern.
- Spanngurte, die beschädigt oder verschlissen sind, müssen sofort ausgetauscht werden. Eine Reparatur von Gurten ist nicht zulässig und gefährlich.
- Um die Lebensdauer des Gurtes zu verlängern, sollten diese regelmäßig gereinigt und auf Verschleiß geprüft werden.

## Hinweise zur sicheren Nutzung

**Überprüfung vor der Nutzung:** Vor jedem Einsatz den Spanngurt auf Risse, Schnitte oder Abnutzungen prüfen. Es dürfen nur intakte Gurte verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Ladung ordnungsgemäß gesichert ist.

**Maximale Zugkraft beachten:** Die zulässige Zugkraft des Spanngurtes darf nicht überschritten werden. Eine Überlastung kann zum Versagen des Gurtes und zu Unfällen führen. Achten Sie stets auf die Kennzeichnung.

**Vermeidung von scharfen Kanten:** Spanngurte sollten nicht direkt über scharfe oder raue Kanten geführt werden. Es sollten Kantenschützer verwendet werden, um Beschädigungen des Gurtes zu verhindern und die Sicherheit zu erhöhen.

**Keine Verdrehungen oder Knoten:** Spanngurte dürfen weder verdreht noch verknotet werden, da dies die Spannung ungleichmäßig verteilt und das Risiko des Versagens des Gurtes erheblich erhöht.

**Gleichmäßige Spannungsverteilung:** Achten Sie darauf, dass die Last gleichmäßig durch den Gurt gesichert wird. Ungleichmäßige Spannung kann zu einem Abrutschen der Ladung und einer unzureichenden Sicherung führen.

**Ratsche korrekt verwenden:** Bei Spanngurten mit Ratschenfunktion muss die Ratsche korrekt bedient werden. Zu viel Spannung kann den Gurt beschädigen, während zu wenig Spannung die Ladung nicht ausreichend sichert.

**Schutz vor extremen Bedingungen:** Schützen Sie die Spanngurte vor Chemikalien, extremen Temperaturen und UV-Strahlung, da diese das Material schwächen und die Zugkraft des Gurtes reduzieren können.

**Austausch bei Beschädigung:** Beschädigte Spanngurte müssen sofort ausgetauscht werden. Ein beschädigter Gurt darf nicht weiter verwendet werden, da er die Ladung nicht sicher fixieren kann.

**Sicherheitsabstand einhalten:** Beim Anziehen des Gurtes muss immer ein sicherer Abstand eingehalten werden. Achten Sie darauf, dass sich niemand in der Nähe befindet, um Verletzungen zu vermeiden.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.