

Technisches Merkblatt

PRIMASTER Buntlack KLARLACK Hochglänzend

Datum: 28.04.2021

Lief.-Art.-Nr.: **341 007**

- **KLARLACK transparent - Hochglänzend**
- 400 ml - 1 Artikel / Farblos



Abb.: 400 ml Spraydose
Lief.-Art.-Nr. 341007
KLARLACK transparent
Hochglänzend

PRIMASTER Buntlack KLARLACK Hochglänzend ist ein lösemittelhaltiger, schnell trocknender Qualitäts-Sprühlack für eine farblose, schützende Decklackierung zur langfristigen Versiegelung der farbgebenden Lackierung. Witterungs- und UV-beständig innen und außen einsetzbar. Ideal für Möbel, Türen, Blumenkästen und dekorative Objekte aller Art. Für verschiedene Untergründe, wie z.B. Holz, Metall, Stein, Glas, Keramik etc. geeignet. Einfache Verarbeitung, guter Verlauf und hohe Deckkraft. Dieser Klarlack hat vielfältige Einsatzmöglichkeiten, ist auch einzeln (ohne Farblack) als transparente Beschichtung einsetzbar.

Anwendung:

- Für Holz, Metall, Stein, Glas, lackierbare Kunststoffe, Keramik, Korbwaren, Karton/Papier und Beton geeignet.
- Vielfältige Anwendungsbereiche im Bereich Heimwerken, Haus & Garten, Hobby, Modellbau, Auto und Zweirad.

Produktvorteile:

- Für hochwertige, farblose, schützende Decklackierungen
- Sehr guter Verlauf und hohe Ergiebigkeit
- Wetterbeständig und lichtbeständig
- Für innen und außen
- Schnell trocknend
- Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit
- Langfristige Versiegelung der Decklackierung
- Auch als transparente Beschichtung einsetzbar

Bindemittelbasis:

- Nitro-Kombinationsbasis

Sprühauftrag:

- In mehreren gleichmäßigen, dünnen Schichten mit ca. 15-25 cm Sprühabstand lackieren, bis der gewünschte farblose Lackiereffekt erreicht wird.
- Zwischen den Spritzgängen ca. 2-3 Minuten warten.

Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 5-10 Min.
- Griffest: nach ca. 30-40 Min.
- Überlackierbar: zu jedem Zeitpunkt
- Durchgetrocknet: nach ca. 24 Std.

Ergiebigkeit:

- 400 ml: Reicht für ca. 2 m² bei einmaliger Sprühlackierung.
- Abhängig von Untergrund, Farbton, Schichtdickenauftrag sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Vorbehandlung:

- Untergründe müssen sauber, trocken, rost- und fettfrei sein.
- Lose Teile wie zum Beispiel Rost sind zu entfernen.
- Empfehlungen: Risse und Unebenheiten mit Spachtel glätten.
- Bei Bedarf vor der Lackierung mit der PRIMASTER Grundierung weiß matt (Art.Nr. 341 054) grundieren.
- Gut erhaltene Altanstriche anschleifen. Ablätternde und spröde Altanstriche mit Abbeizer restlos entfernen.
- Kunststoffuntergründe bitte auf Verträglichkeit prüfen.
- Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

Vorherige Decklackierung:

- Die farbgebende Decklackierung erfolgt idealerweise mit einem der BUNTLACK-RAL-Farbtöne aus dem PRIMASTER BUNTLACK-Sortiment (Art.-Nr.: 341001, 341002, 341003, 341004, 341005 und 341006).
- Dieser KLARLACK kann aber auch einzeln (ohne Farblack) als transparente Beschichtung eingesetzt werden.

Hinweise:

- Dose gründlich schütteln, mindestens 2 Minuten vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.
- Durch Probesprühen Verträglichkeit und Farbton prüfen.
- Beginnen Sie mit dem Sprühlackieren immer außerhalb des Lackierobjektes.
- Lackieren Sie gleichmäßig in mehreren dünnen Schichten, z.B. zuerst horizontal und dann vertikal, um Überbeschichtungen zu vermeiden.