

ANKER SOLIX

Anker SOLIX C1000 Gen 2 Tragbare Stromversorgung



E-Mail: support@anker.com

Hinweis: Produktspezifikationen und Details können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Aktuelle und genaue Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Anker SOLIX.



Website

Anker SOLIX C1000 Gen 2 Tragbare Stromstation

100 % ultraschnelles Aufladen in 49 Minuten



LFP-Batterien der 3. Generation liefern 10 Jahre lang Strom

InfiniPower™

4,000 Cycles

10 Years

10 ms UPS

600 W maximale Solareingangsleistung



2000W

Massive Leistung mit 9 Anschlüssen



Anker SOLIX C1000 Gen 2

Tragbare Stromversorgung



14 % kleiner, 11 % leichter



Steuerung über die Anker-App



Kapazität	
Kapazität	1024Wh
Ausgabe	
Nennleistung Wechselstrom	2000W
SurgePad-Leistung	2400W
Wechselspannung	120 V, max. 12 A, 60 Hz
Wechselstromsteckdosen	4
Eingabe	
Max. Wechselstrom-Eingang	1600 W
Aufladen auf 100 %	49 Min
Solareingabe (MPPT)	600 W, max. 60 V
Weitere Spezifikationen	
Lebensdauer von Batterien	4000
UPS	10 ms
Eingebaute LED	Ja
Abmessungen	384 × 208 × 244 mm (mit Griffen)
Gewicht	11,3 kg