

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Respekta
Modellkennung	19050000000321
Jährlicher Energieverbrauch	9,9 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A+++
Fluiddynamische Effizienz	35,4
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz	26,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Fettabscheidegrad	74,4 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	242 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	631 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	42 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	63 dB
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0,26 W

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.



EPREL-Eintragungsnummer 2181142

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2181142>

Lieferant: NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH (Hersteller) **Website:** www.respekta.de

Kundenbetreuung:

Name: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH **Website:** www.respekta.de

E-Mail-Adresse: produktmanagement@neg-novex.de

Telefonnummer: 06232298500

Anschrift:

Chenover Strasse 5
67117 Limburgerhof
Deutschland








Cara Inselhaube aus Edelstahl mit Glasfront, 90 cm

19050000000321 (CH44199IX-21)

A+++

- + Energieeffizienzklasse A+++
- + Blende aus gehärtetem Sicherheitsglas auf der Vorder- und Rückseite
- + Breite: 90 cm
- + 9 Leistungsstufen mit Touch Control
- + LED-Beleuchtung
- + Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet



TECHNISCHE DATEN

Jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	9,9 kWh
Energieeffizienzklasse	A+++
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	35,4
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	26,0 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Fettabscheidegrad	74,4 %
Fettabscheideeffizienzklasse	D
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	242 – 631,7 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	42 – 63 dB (A)
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,26 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	–

AUSSTATTUNG

Steuerung	Touch Control
Glasblende	schwarz, auf der Vorder- und Rückseite
Korpus	Edelstahl
Schacht	Edelstahl
Leistungsstufen	9
LED Beleuchtung max.	4 x 1 Watt
Rohranschluss (Durchmesser)	150 mm
Spannung / Frequenz	220 – 240 V / 50 Hz
Anschlusswert	74 Watt
Kabellänge	200 cm

BESONDERHEITEN

Nachlauf timer	5 Minuten
----------------	-----------

ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	65 - 114 x 89,5 x 60 cm / 21,3 kg
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	66,5 x 100,5 x 46,8 cm / 25,7 kg

ZUBEHÖR

EAN

Inkl. Metallfettfilter (auswaschbar) 3 x MIZ 3200	4262422190691
Nicht enthalten: Aktiv-Kohlefilter 2 x MIZ 8000	4262422190684

ARTIKELNUMMER

MODEL

FARBE

EAN

EPREL

19050000000321	CH44199IX-21	Edelstahl	4262421977422	2181142
----------------	--------------	-----------	---------------	---------