

# Technisches Merkblatt

## PRIMASTER GOLDBRONZE

Datum: 28.04.2021

Lief.-Art.-Nr.: **341 052**

- **GOLDBRONZE**
- 400 ml - 1 Artikel / Goldbronze



Abb.: 400 ml Spraydose  
Lief.-Art.-Nr. 341052  
GOLDBRONZE

**PRIMASTER GOLDBRONZE** ist ein lösemittelhaltiger, schnell trocknender Qualitäts-Sprühlack zum Sprühlackieren innen und außen im besonderen Gold-Bronze-Effekt. Ideal für Möbel, Türen, Blumenkästen und dekorative Objekte aller Art. Für verschiedene Untergründe, wie Holz, Metall, Stein, Glas, Keramik etc. geeignet. Wetter- und vergilbungsbeständig. Einfache Verarbeitung, guter Verlauf und hohes Deckvermögen. Der Primaster Goldbronze-Lack verfügt über eine gute Polierbarkeit und ist vielfältig einsetzbar.

Anwendung:

- Für Holz, Metall, Stein, Glas, lackierbare Kunststoffe, Keramik, Korbwaren, Karton/Papier und Beton geeignet.
- Vielfältige Anwendungsbereiche im Bereich Heimwerken, Haus & Garten, Hobby, Modellbau, Auto und Zweirad.

Produktvorteile:

- Für hochwertige Effektlackierungen in Goldbronze
- Sehr guter Verlauf und hohe Ergiebigkeit
- Wetter- und vergilbungsbeständig
- Für innen und außen
- Schnelle Trocknung
- Hohe Deckkraft
- Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit
- Sehr gute Lackiererergebnisse

Bindemittelbasis:

- Nitro-Kombinationsbasis

#### Sprühauftrag:

- In mehreren gleichmäßigen, dünnen Schichten mit ca. 15-25 cm Sprühabstand lackieren, bis der gewünschte farblose Lackiereffekt erreicht wird.
- Zwischen den Spritzgängen ca. 2-3 Minuten warten.

#### Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 5-10 Min.
- Griffest: nach ca. 30-40 Min.
- Überlackierbar: zu jedem Zeitpunkt
- Durchgetrocknet: nach ca. 24 Std.

#### Ergiebigkeit:

- 400 ml: Reicht für ca. 2 m<sup>2</sup> bei einmaliger Sprühlackierung.
- Abhängig von Untergrund, Farbton, Schichtdickenauftrag sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

#### Vorbehandlung:

- Untergründe müssen sauber, trocken, rost- und fettfrei sein.
- Lose Teile wie zum Beispiel Rost sind zu entfernen.
- Empfehlungen: Risse und Unebenheiten mit Spachtel glätten.
- Bei Bedarf vor der Lackierung mit der PRIMASTER Grundierung weiß matt (Art.Nr. 341 054) grundieren.
- Gut erhaltene Altanstriche anschleifen. Abblätternde und spröde Altanstriche mit Abbeizer restlos entfernen.
- Kunststoffuntergründe bitte auf Verträglichkeit prüfen.
- Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

#### Nachbehandlung:

- Der PRIMASTER Goldbronze-Lack muss nicht mehr überlackiert werden
- Optional ist der Goldbronze-Lack mit PRIMASTER KLARLACK transparent (hochglänzend Art.Nr. 341 007 oder seidenglänzend 341036) überlackierbar.

#### Hinweise:

- Dose gründlich schütteln, mindestens 2 Minuten vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.
- Durch Probesprühen Verträglichkeit und Farbton prüfen.
- Beginnen Sie mit dem Sprühlackieren immer außerhalb des Lackierobjektes.
- Lackieren Sie gleichmäßig in mehreren dünnen Schichten, z.B. zuerst horizontal und dann vertikal, um Überbeschichtungen zu vermeiden.