

## Produktdatenblatt

Modellkennung	TH62E3X
Jährlicher Energieverbrauch - AEC Haube	48,4 kWh/a
Energieeffizienzklasse	C
fluiddynamische Effizienz - FDE	13,3 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienz - LE <sub>Haube</sub>	33,3 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad - GFE <sub>Haube</sub>	86,0 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Minimale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	150 m <sup>3</sup> /h
Maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	350 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	50 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	67 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P <sub>o</sub>	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P <sub>s</sub>	-