

PALERMO

Zusammensetzung *composition*

97% Polyester
3% Polyamid / *polyamide*

Oberfläche *surface*

95% Polyester
5% Polyamid / *polyamide*

Grundgewebe *base material*

100% Polyester

Rollenlänge *roll length*

ca. 50 m

Breite *width*

142 cm +/- 2 cm

Nutzbreite *usable width*

140 cm +/- 2 cm

Gewicht / m² *weight / m²*

295 g +/- 5%

Scheuerfestigkeit *abrasion resistance*

DIN EN ISO 12947-1+2
70.000 T
Kategorie / *category* B

Pilling

DIN EN ISO 12945-2 (2000 T)
4
Kategorie / *category* B

Zugfestigkeit *tensile strength*

DIN EN ISO 13934-1
Kette / *warp* 1461 (39,9)
Schuss / *weft* 656 (17,5)
Kategorie / *category* A / A

Weiterreißfestigkeit *tear growth resistance*

DIN EN ISO 13937-3 N
Kette / *warp* 66,7
Schuss / *weft* 55,0
Kategorie / *category* A / A

Nahtschiebewiderstand *resistance to seam slippage*

DIN EN ISO 13936-2, 180 N
Kette / *warp* 2,0 mm
Schuss / *weft* 2,0 mm
Kategorie / *category* A / A

Reibheit trocken *fastness to rubbing dry*

DIN EN ISO 105-X12
helle Farben / *bright colors* 4 - 5
dunkle Farben / *dark colors* 4 - 5
Kategorie / *category* A / A

Reibheit nass *fastness to rubbing wet*

DIN EN ISO 105-X12
helle Farben / *bright colors* 3 - 4
Dunkle Farben / *dark colors* 3 - 4
Kategorie / *category* A / A

Lichtechtheit *fastness to light*

DIN EN ISO B 02
>5
Kategorie / *category* A

Artikelpass gemäss DIN EN 14465: 2006 / *Item specification according to DIN EN 14465: 2006*

Sämtliche Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, deshalb verstehen sich die Ergebnisse als mittlere indikative Werte. /
All results were gathered from differenz samples and represent average inductive values.