

DHS680RTJ

Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø / Bohrung	165/20 mm
Schnittleistung 0°	57 mm
Schnittleistung 45°	41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5,0 Ah
Maße (LxBxH) mm	350x170x238
Gewicht	3,3 kg



Lieferumfang:

MAKPAC Gr.3
 Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah
 Schnellladegerät DC18RC
 HM-Sägeb. 165mm 24Z
 Führungsschienenadapter D
 Kontaktschutzkappe
 Parallelanschlag
 6-kant Stiftschlüssel 5 mm
 Absaugstutzen

Best.-Nr.:

821551-8
 196672-8 (2x)
 195584-2
 P-05256
 196953-0
 450128-8
 164095-8
 783203-8
 196961-1



- Ideal bei Dacharbeiten und im Innenausbau
- Neigungseinstellung bis 50°
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)
- Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber
- Praktischer Bügel zum Aufhängen
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen

Schalldruckpegel (L_{pA})
 K-Wert Geräusch

75 dB(A) K-Wert Vibration
 3 dB(A)

1,5 m/s² Vibration Sägen Holz

2,5 m/s²