

Abbildung kann vom Original abweichen



Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

IN4-DA-2FZA++A

Beschreibung

Die Spill- Safe Struktur verhindert den Kontakt zwischen Flüssigkeiten auf dem Kochfeld und der Elektronik des Dunstabzugs

Energieeffizienzklasse A++
Slider Touch Control
BLDC-Motor
Timer pro Kochzone
Kindersicherung

UVP: 1389,00 €

A++



Technische Daten

| | |
|---------------------------------|--|
| Geräteart | Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug |
| Bedienpanel | Slider Touch Control |
| Einbaubreite | 83,00 cm |
| Material Kochfeld | Glaskeramik |
| Anzahl Kochfelder | 4 |
| Abmessung Flexzone links | 37,30 x 21,50 cm |
| Abmessung Flexzone rechts | 37,30 x 21,50 cm |
| Leistung Kochfeld vorne links | 1800 / 2500 Watt |
| Leistung Kochfeld hinten links | 1800 / 2500 Watt |
| Leistung Kochfeld vorne rechts | 1800 / 2500 Watt |
| Leistung Kochfeld hinten rechts | 1800 / 2500 Watt |
| Leistung Flexzone links | 3600 Watt |
| Leistung Flexzone rechts | 3600 Watt |
| Maximale Leistung | 7200 / 7380 Watt |
| jährlicher Energieverbrauch | 10,00 kWh/Jahr |

| Technische Daten | |
|---|------------------------------|
| Spannung | 220-240 / 380-415 Volt |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Abluftbetrieb | Ja |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A++ |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 24,9 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | B |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit | 360 m³/h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit | 521 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 54 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 68 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnellaufstufe | 74 dB/A |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) | 0,48 Watt |
| Anschlusswert | 180 Watt |
| Schutzfunktionen Kochfeld | Spill-Safe Struktur |
| Ausstattung | |
| Timer | Ja, pro Kochzone |
| Restwärmeanzeige | Ja |
| Heizstufen | 1 - 8 + Booster pro Kochzone |
| Booster Funktion | Ja |
| maximale Leistung Booster | 2500 Watt |
| Abschaltautomatik | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| automatische Topferkennung | Ja |
| Abmessungen Aussägung Kochfeld Breite | 76,00 cm |
| Abmessungen Aussägung Kochfeld Tiefe | 49,60 cm |
| Einbautiefe Kochfeld | 22,00 cm |
| Fettfilter Menge | 1 |
| Fettfilter spülmaschinenfest | Ja |
| Abluftset (separat erhältlich) | DA-KS1 (50864) |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung | KFDA20 (50865) |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial | Ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter | Ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung | Ja |
| Keep Warm | Ja |
| Logistik | |
| Geräteabmessungen (HxBxT) | 20,00 x 83,00 x 51,50 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT) | 33,00 x 96,50 x 65,00 cm |
| Nettogewicht | 20,25 kg |
| Bruttogewicht | 26,60 kg |
| Garantie | 2 Jahre |
| Artikelnummer | 23438 |
| EAN Nummer | 4030608234381 |
| UVP | 1389,00 € |