

## PRODUKTDATENBLATT

Modellkennung(en)	10035059, 10035060								
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit				
<b>Wärmeleistung</b>			<b>Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr</b>						
Nennwärmeleistung	$P_{nom}$	1,0	kW	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	k.A.				
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	$P_{min}$	0,5	kW	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	k.A.				
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	1,0	kW	Elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	k.A.				
<b>Hilfsstromverbrauch</b>			Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung						
Bei Nennwärmeleistung (Ventilator-Motor)	$e_{max}$	0,990	kW	<b>Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle</b>					
Bei Mindestwärmeleistung (Ventilator-Motor)	$e_{min}$	0,496	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	nein				
Im Bereitschaftszustand	$e_{sb}$	0,38	kW	Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	nein				
				Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	nein				
				Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	nein				
				Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	nein				
				Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	ja				
				<b>Sonstige Regelungsoptionen</b>					
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	nein				
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	ja				
				Mit Fernbedienungsoption	nein				
				Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	nein				
				Mit Betriebszeitbegrenzung	nein				
				Mit Schwarzkugelsensor	nein				
				Kontaktangaben	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Deutschland				

## PRODUCT DATA SHEET

Model identifier(s):	10035059, 10035060					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit	
<b>Heat output</b>			<b>Type of heat input, for electric storage local space heaters only</b>			
Nominal heat output	$P_{nom}$	1,0	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	N/A	
Minimum heat output (indicative)	$P_{min}$	0,5	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N/A	
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	1,0	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N/A	
<b>Auxiliary electricity consumption</b>			fan assisted heat output			
At nominal heat output (fan motor)	$e_{max}$	0,990	kW	<b>Type of heat output/room temperature control</b>		
At minimum heat output (fan motor)	$e_{min}$	0,496	kW	single stage heat output and no room temperature control	no	
In standby mode	$e_{sb}$	0,38	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	no	
				with mechanic thermostat room temperature control	no	
				with electronic room temperature control	no	
				electronic room temperature control plus day timer	no	
				electronic room temperature control plus week timer	yes	
				<b>Other control options (multiple selections possible)</b>		
				room temperature control, with presence detection	no	
				room temperature control, with open window detection	yes	
				with distance control option	no	
				with adaptive start control	no	
				with working time limitation	no	
with black bulb sensor	no					
Contact details	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Germany					