

**DSSW 930-1/2" (601549000) Druckluft-Schlagschrauber
Karton**

Bestell-Nr. 601549000

EAN 4007430244987



Abbildung stellvertretend

- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, für Montagearbeiten und Reparaturen
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung mit komfortabler Einhandbedienung
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Anzugsmoment in 3 Stufen einstellbar für unterschiedliche Schraubfälle
- Langlebiges Doppelhammer-Schlagwerk

Technische Werte**Kennwerte**

Arbeitsdruck	6.2 bar
Luftbedarf	9 l/s
Vierkantaufnahme	1/2"
Max. Drehmoment	650 Nm
Max. Lösemoment	980 Nm
Gewicht	1.8 kg

Vibration

Schlagschrauben	4.8 m/s ²
Messunsicherheit K	0.97 m/s ²

Geräuschemission

Schalldruckpegel	88 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	99 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

EURO Stecknippel 1/4"
ARO/Orion Stecknippel 1/4"
ISO Stecknippel 1/4"
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148
Öl-Fläschchen