

## FLIESENLACK - GLÄNZEND

Kunstharzbasis  
 Grund- und Endanstrich in einem  
 hervorragende Haftung  
 feuchtigkeitsbeständig  
 nur für innen

### Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

#### Produktvorteile:

Dieses Produkt bietet die perfekte Lösung zur Umgestaltung. Es basiert auf einer speziellen Alkyd-/Acrylharz-Kombination und ist aromatenfrei, feuchtigkeits-beständig. Anwendbar für eine dauerhafte, hygienische Farbbeschichtung. Keine Grundierung notwendig.

**Lichtbeständigkeit:** sehr gut

**Wetterbeständigkeit:** - -

**Verträglichkeit:** nicht mit anderen Produkten mischen

**Farbtöne/Glanzgrade:** auf Anfrage

#### Anwendungsbereiche:

Speziallack für alle üblichen Wandfliesen im Wohnbereich, z. B. in Küche, Bad und WC. **Nicht** für die Verarbeitung im Außenbereich und **nicht** für Bodenfliesen und Küchenarbeitsflächen geeignet.

#### Verarbeitungstipps:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken sowie fett- und staubfrei sein. Außerdem muss die Oberfläche frei von Kalkrückständen und Schimmel, etc. sein. Silikonfugen gründlich entfernen und erst nach dem Streichen und der Trocknung erneuern\*. Loses Fugenmaterial entfernen, Fehlstellen ausbessern und ausreichend trocknen lassen. Vor dem Beschichten den Untergrund sorgfältig mit Schleifpapier anschleifen (Staubmaske tragen). Je nach Fliesenfarbton 1 – 2 Anstriche vornehmen. Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Vor Gebrauch gut aufrühren und gleichmäßig dünn-schichtig aufbringen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

#### \*Hinweis:

Nach der Beschichtung **kein** Sanitärsilikon für die Fugen verwenden. Es enthält Ammoniak zur Schimmelpilzbekämpfung. Das enthaltene Ammoniak löst den Lackfilm an und verändert den Farbton (irreversibel). Auf lackierten Flächen ist (wenn schon Silikon) nur ammoniakfreies Silikon zu verwenden. Auch kann ein Acryldichtstoff eingesetzt werden. Das Produkt neigt bei nicht ausreichendem Tageslicht zu Dunkelvergilbung z. B. bei Bildern, etc.

#### Anstrichaufbau:

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- Fliesen vor der Beschichtung leicht anschleifen (Staubmaske tragen)
- Schleifstaub mit Aceton entfernen und trocknen lassen
- 1 - 2 Deckanstriche dünn-schichtig mit diesem Produkt

#### Pflege-Tipp:

Zur Reinigung und Pflege der lackierten Oberflächen empfehlen wir neutrale Haushaltreiniger. Bitte verwenden Sie keinen Scheuerschwamm, Scheuermilch, aggressive Reiniger, etc.

#### Ergiebigkeit:

ca. 10 m<sup>2</sup>/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

#### Verdünnungsmittel:

verarbeitungsfähig eingestellt, ggfs. Terpentinersatz

**Werkzeug:** Velourrolle oder Lackpinsel

#### Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Pinselreiniger oder Universalverdünner

#### Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken: nach ca. 4 Stunden  
 griffest: nach ca. 8 Stunden  
 überarbeitbar: nach ca. 12 Stunden  
 endgültige Oberflächenbeständigkeit nach ca. 7-10 Tagen

Mechanische Belastung der Oberflächen sowie Spritzwasser in dieser Zeit vermeiden.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

#### Inhaltsstoffe:

Spezialalkydharz, Spezialacrylharz, Titandioxid, aliphatische Lösemittel, Additive.

#### VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010).  
 Dieses Produkt enthält maximal 499 g/l VOC.

**WGK:** 1

**GISBAU-Code:** BSL40

#### Allgemeine Hinweise:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.