


180										
110	Modèle: Modèle: Modell:		DSG-40B1E (A)		Appliance category Catégorie de matériel Gerätekategorie		I3+(28-30/37)	I3B/P(30)	I3P(30)	
	The commercial denomination name of appliance Nom commercial de l'appareil Gerät		Absorption -diffusion multiway refrigerators Réfrigérateur multicanal à diffusion par absorption Multiweg Kühlschrank mit Absorption Diffusion		Gas type Type de gaz Gasart		Butane 28-30mbar Propane 37 mbar	Butane + Propane 30mbar	Propane 30mbar	
	Country Pays Bestimmungsländer		BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, SK, TR		BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SW, SI, SK, TR				FI, NL, RO	
	Nominal heat input Apport calorifique nominal Nennwärmeinput		I3P(30)	0.21KW	Gas consumption Consommation de gaz Gasverbrauch		I3P(30)	16g/h		
		I3B/P(30)	0.25KW			I3B/P(30)	18g/h			
		I3+(28-30/37)	0.25KW			I3+(28-30/37)	18g/h			
Serial NO Numéro de série Seriennummer		0302349XXXXX02YYMMDD0001		Rated voltage Tension nominale Nennspannung		AC 220V-240V DC 12V	Rated power input Puissance nominale Nennleistungseingang		65W	
Injector size Taille de l'injecteur Injektordüsen Größe		0.25mm	Insulation blowing gas Soufflage d'air isolé Isolierblasgas	C ₅ H ₁₀		Rated frequency Fréquence nominale Frequenz		50/60Hz		 Made in China PIN No.: 2531DM-0033
Total mass of refrigerant Masse totale du réfrigérant Gesamtmasse des Kältemittels		R717 72g	Class Grade Klimaklasse		T					
Read user manual before use this appliance - To be used in well ventilated area - shall be installed according to the rules in force - above ground and protected from rain. Lire le manuel d'utilisation avant utilisation cet équipement - utilisé dans des zones bien aérées - doit être installé conformément aux règles en vigueur - sol et étanche à la pluie. Lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen des Herstellers. Dieses Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften installiert werden. Nur in gut belüfteten, oberirdischen und vor Regen geschützten Bereichen zu verwenden.										

白色底，字体颜色为黑色；

每台3张

技术要求：

1. 材料为白色合成纸，后背覆胶；
2. 印刷要求表面干净，无污迹，字体清晰；
3. 具体颜色要求见邮件；

							青岛德而酷电器 有限公司		
标记	处数	分区	更改文件 号	签名	年月日				
设计			标准化					重量	比例
校对									
审核									
工艺			批准			共 张 第 张		01.06.00011038	