

Produktdatenblatt

uvex 3 MACSOLE® 6863 1-3

Sicherheitsstiefel DIN EN ISO 20345:2022+A1:2024 S7 FO CI HI HRO SC SR Größen: 36 - 52 | Weiten: 10, 11, 12











EINSATZBEREICH

Schwere Anwendungen stellen umfangreiche Anforderungen durch externe Einflüsse auf den Sicherheitsschuh, dessen Haltbarkeit und Stabilität.

LAUFSOHLE

Hitze-, chemikalien- und schnittbeständige uvex MACSOLE®-Gummilaufsohle



- uvex MACSOLE®-Gummilaufsohle mit bis zu 30 % recyceltem Granulat
- Dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit 10 % wiederaufbereitetem Granulat
- **bionom** x ergonomisches Laufsohlendesign
- Antistatisch
- Kontakthitzebeständig bis kurzfristig 300°C und hitzeisolierend (HRO, HI)
- Kälteisolierend (CI)
- Sehr gute Rutschhemmung (SR)
- Öl- und kraftstoffbeständig (FO)



AUSSTATTUNG	
Obermaterial	Hydrophobiertes Glattleder
	Wasserabweisend (WPA)
Futtermaterial	Wasserdichtes sympatex®-Futter
Verschluss	Schnürsenkel
Fersenkorb	Geschäumter Fersenkorb aus PU für zusätzliche
	Stabilität im Schuh
Reflektierende Elemente	Für erhöhte Sichtbarkeit auch in dunklen
	Arbeitsumgebungen
Komfort	Gepolsterter Schaftabschluss
	Gr. 36-40 über Damenleisten hergestellt
	Staublasche
E	uvex lacelock arretierender Klemmhaken
Einlegesohle	Auswechselbares Klimakomfortfußbett
SCHUTZMERKMAL	E
Zehenschutzkappe	Metallfreie Kunststoffkappe
Durchtritthemmung	Durchtritthemmung aus Stahl
Überkappe	Aus PU zum Schutz des Obermaterials (SC)
Knöchelschutz	uvex anklepro zum Schutz vor Stößen
ZERTIFIKATE	
uvex medicare	Gemäß Beschreibung in der DGUV 112-191 für
	orthopädische Einlagen zertifiziert
ESD	Schutz vor elektrostatischer Aufladung nach EN 61340-
	4-3 und EN 61340-5-1
NACHHALTIGKEIT	
CO2 Fußabdruck	• 15,47 kg (Berechnungsstand 07/2023)
Recycelte/nachhaltige	Zwischensohle, Laufsohle, Brandsohle und Einlegesohle
Materialien	teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
	Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen
*	Substanzen
ZUBEHÖR/ERSATZ	413133
Klimakomfortfußbett	• 8693 7-9
Schnürsenkel	Schwarz 9599922