

Produktdatenblatt

EU-Richtlinie zu Energieverbrauchsetiketten 2010/30/EU, Nr. 65/2014 zu backöfen(*)

Marke	Beko	
Modell	BBUM12320XMPE	
Energieeffizienzindex je Garraum, EEI/Garraum		81,2
Energieeffizienzklasse		A+
Energieverbrauch (kWh) – konventionell, pro Zyklus		0,99
Energieverbrauch (kWh) – Umluft, pro Zyklus		0,69
Anzahl der Garräume		1
Wärmequelle je Garraum	Elektro	x
	Gas	
	Kombination	
Nutzbares Volumen (Liter)		72

Nur für EU-Länder

7768282951

385442529 AB

de_DE

Bedienungsanleitung(*)		
Produktinformationen		
Konformität mit EU-Richtlinie 2009/125/EG – Verordnung Nr. 66/2014 (*)		
Marke	Beko	
Modell	BBUM12320XMPE	
Art des Ofens	Freistehend	
	Einbauofen	x
Gewicht des Gerätes (M) (Nettogewicht), kg	44,18	
Anzahl der Garräume	1	
Wärmequelle je Garraum	Elektro	x
	Gas	
	Kombination	
Nutzbares Volumen (Liter)	72	
Erforderlicher Energieverbrauch (Elektrizität) zum Erhitzen einer standardisierten Prüfladung in einem Garraum eines elektrischen Ofens während eines Zyklus im konventionellen Modus pro Garraum (kWh/Zyklus)(elektrische endenergie)(EC_elektrische garraum)	0,99	
Erforderlicher Energieverbrauch zum Erhitzen einer standardisierten Prüfladung in einem Garraum eines elektrischen Ofens während eines Zyklus im Umluft-Modus pro Garraum (kWh/Zyklus), (elektrische finale energie)(EC_elektrische garraum)	0,69	
Erforderlicher Energieverbrauch zum Erhitzen einer standardisierten Prüfladung in einem Garraum eines Gasofens während eines Zyklus im konventionellen Modus pro Garraum (MJ/Zyklus) (kWh/Zyklus), (Gas-Endenergie) (1)(EC_Gas garraum)		
Erforderlicher Energieverbrauch zum Erhitzen einer standardisierten Prüfladung in einem Garraum eines Gasofens während eines Zyklus im Umluft-Modus pro Garraum (MJ/Zyklus) (kWh/Zyklus), (Gas-Endenergie) (1)(EC_Gas garraum)		
Energieeffizienzindex je Garraum, EEI/Garraum	81,2	
Informationen zu Elektrokoefeldern für den Hausgebrauch		
Konformität mit EU-Richtlinie 2009/125/EG – Verordnung Nr. 66/2014 (*)		
Marke	Beko	
Modell	BBUM12320XMPE	
Art des Kochfeldes	Elektro	x
	Gas	
	Kombination	
Anzahl Kochzonen und/oder Bereiche	4	
Heiztechnologie	Strahlungskochzone	x
	Induktionskochzone	
	Kochplatten	
Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau. (Ø/cm)	Zone vorne links	21
	Zone hinten links	18
	Zone vorne rechts	14
	Zone hinten rechts	-
	Rechte Zone	-
	Mittlere Zone	-
	Zone links	-
Bei nicht kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Länge und Breite der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone und jede elektrisch beheizte Kochfläche, auf 5 mm genau. (L x B, cm)	Zone vorne links	-
	Zone hinten links	-
	Zone vorne rechts	-
	Zone hinten rechts	27x17
	Rechte Zone	-
	Mittlere Zone	-
	Zone links	-
Energieverbrauch pro Kochzone oder -fläche, berechnet pro kg, Wh/kg	Zone vorne links	192,6
	Zone hinten links	194,1
	Zone vorne rechts	195,9
	Zone hinten rechts	194,3
	Rechte Zone	-
	Mittlere Zone	-
	Zone links	-
Energieverbrauch des Kochfeldes berechnet pro kg, (Wh/kg)	194,2	
(†) 1 kWh/Zyklus = 3,6 MJ/Zyklus.		

Nur für EU-Länder 7768282951 385442529 AB de_DE

Einbau-Herd-Set



BBUM12320XMPE

EAN: 8690842579639

Notizen

- Einbau-Herd-Set mit 9 Funktionen
- Glaskeramik-Kochfeld
- AeroPerfect
- Pyrolyse

Allgemein:

Typ: Einbau-Herd-Set

Kochfeld-Typ: Glaskeramik

Kochfeld-Farbe: Schwarz

Display: Multifunktionsdisplay

Einbaugerät: Ja

Wassertank mit Füllstandanzeige
(Dampfgaren): Nein

Herdsteuerungstyp: elektronisch

Kochfeld-Rahmen: Edelstahl

Ofen-Farbe: Edelstahl

Elektronische Sperre – Typ: Funktionssperre

Anschlusskabel: Nein

Ofentyp: Multifunktionsofen

Kochfeld:

Kochzonen – Anzahl: 4

Induktion: Nein

Vorne links: Ø 120 / 210 mm – 750 / 2200 W (Zweikreiszone)

Hinten links: Ø 180 mm – 2000 W

Vorne rechts: Ø 140 mm - 1200 W

Hinten rechts: Ø 170 / 265 – 1500 / 2400 W

Mitte: ---

Zweikreiszone: Ja

Bräterzone: Ja

Betriebsanzeige: Ja

Restwärmeanzeige: Ja

Steuerungstyp: elektronisch

Reinigungsschaber: Nein

Einbau-Herd-Set

Ofen:

Ofen-Typ: Multifunktionsofen	Display: Multifunktionsdisplay
Türanschlag: unten	Versenkbare Knebel: Ja
Booster-Funktion – Schnellaufheizung: Nein	Automatische Innenbeleuchtung bei Türöffnung: Nein
Pyrolyse: Ja	Türverriegelung im Pyrolysevorgang: Ja
SteamShine: Ja	SteamShine+: Nein
FlexiCrisp: Nein	Soft-Close-Türschließmechanismus: Nein
Innentür-Typ: Vollverglast	Innenglas herausnehmbar: Ja
Innenverglasung: 4-fach	Cool Door: Ja
Herausnehmbare Seitengitter: Ja	Teleskopauszüge: 2-fach
Innen-Rückwand: Emailliert	Clean-Zone: Nein
Abklappbarer Grill: Nein	Kleinflächengrill: Nein
Drehspieß: Nein	Bratenthermometer: Nein
Dampfgarfunktion: Nein	Dampfunterstützung: ---

Funktionen:

Anzahl: 9	Unterhitze
Ober-/Unterhitze	Grill
Heißluft mit Ringheizkörper	Umluft
3D-Funktion	Pyrolyse
Heißluft Eco	
Innenbeleuchtung	

Zubehör:

Universalblech, emailliert: 1	Fettpfanne, emailliert: 0
Grillrost: 1	Seitengitter: 5-fach
Teleskopauszug: 2-fach	Zubehör pyrolysefähig: Nein

Verbrauchswerte (VO (EU) 65/2014)

Energieeffizienzindex EEI: 81,2
Energieeffizienzklasse: A+*
Energieverbrauch (kWh), konventionell: 0,99
Energieverbrauch (kWh), Umluft: 0,69
Anzahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Nutzbare Volumen (l): 72
Art des Ofens: Einbauofen

* Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

Technische Daten

Frequenz (Hz): 50	Anschlusswert (W): 10500
Max. Stromstärke (A): 16	Spannung (V): 220-240 / 380-415

Einbau-Herd-Set

Maße und Gewicht

Unverpackt Ofen

Höhe (mm): 595

Tiefe (mm): 567

Breite (mm): 594

Gewicht gesamt (kg): 44,2

Unverpackt Kochfeld

Höhe (mm): 35

Tiefe (mm): 507

Breite (mm): 576

Nischenmaße:

Ofen - Unterbau (HxBxT in mm): 600 x 560 x 550

Kochfeld (BxT in mm): 560 x 490

Verpackt

Höhe (mm): 790

Tiefe (mm): 660

Breite (mm): 660

Gewicht gesamt (kg): 46,2

Einbau-Herd-Set

ENERG Y IJA
енергия · ενέργεια
IE IA

BBUM12320XMPE
7768282951

72 L

0.99 kWh/cycle*

0.69 kWh/cycle*

* цикл · siklus · portion · zklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus
ciklas · cikis · ãiklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014

385442528 / AA K 85x170 mm