

Descrizione

- 1. Il guscio in alluminio estruso ha un’ alta conduttività termica.
- 2. Il silicone sigilla completamente la struttura garantendo un’ ottima impermeabilità.
- 3. Il vetro temperato è molto resistente.
- 4. È dotato di supporto in acciaio affusolato.

Specifiche tecniche


Potenza	10W	20W	30W	50W	100W
Certificato ErP	YRW10-WLTGSH/W	YRW20-WLTGSH/W	YRW30-WLTGSH/W	YRW50-WLTGSH/W	YRW100-WLTGSH/W
Certificato CE	YRW10-WLTGSH/W	YRW20-WLTGSH/W	YRW30-WLTGSH/W	YRW50-WLTGSH/W	YRW100-WLTGSH/W
Voltaggio	220-240V ~50/60Hz				
Flusso luminoso	920lm	1850lm	2800lm	4500lm	8800lm
DF	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Corrente	50mA	99mA	136mA	216mA	435mA
Classe energetica	F	F	F	F	F
Temperatura della luce (K)	6500K				
Durata di vita	Fino a 25000 ore				
Grado di protezione	IP 65				
Peso (g)	700	795	880	1100	1600
Usa posizione	Superficie piana non infiammabile				
Area massima prevista (m²)	2*3.2	4*6.4	6*9.6	10*16	14*20
Al chiuso o all'aperto	All'aperto				
Se l'altezza di installazione è inferiore a 5 m, utilizzare i relativi metodi di protezione del pannello di vetro e dispositivi di fissaggio	Silicone				

Installazione


- 1. Inserisci la vite con la copertura in plastica viola attraverso il supporto portatile e la cornice fissa del flood light e stringila con un bullone.
- 2. Regola l’ inclinazione della cornice fissa fino alla posizione desiderata, poi blocca con le viti collegando la cornice con l’ unità principale.

Attenzione:

- 1. Assicura una distanza minima di 0,5 metri da altri oggetti.



- 2. Il cavo flessibile esterno non può essere sostituito; un danno al cavo renderà inservibile l’ intero flood light.
- 3. Sostituisci prontamente il pannello di vetro in caso di rottura.



- 4. La lampadina del flood light non può essere sostituita; una volta arrivata alla fine della sua vita, l’ intero flood light dovrà essere sostituito.
- 5. Il flood light è adatto a un utilizzo ordinario. NON è consentito l’ utilizzo in contesti professionali, ad esempio in cantieri edili.
- 6. La lampada ha grado di protezione IP65 e la spina IP44

SMALTIMENTO CORRETTO

	Questo simbolo indica che in tutto il territorio della UE il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Allo scopo di prevenire danni all’ ambiente o alla salute dovuti a smaltimento non regolato, ricicla il prodotto responsabilmente in modo da promuovere il riuso sostenibile delle risorse. Per smaltire il prodotto usato rivolgiti ai centri di raccolta o contatta il tuo rivenditore, poiché essi possono avviare il prodotto verso un processo di riciclo sicuro per l’ ambiente.
--	---

Produktbeschreibung

- 1 Die stranggepresste Aluminiumschale hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit.
- 2. Das Silikon nimmt eine vollständig abgedichtete Struktur mit guter Wasserdichtigkeit an.
- 3 Das gehärtete Glas hat eine hohe Festigkeit.
- 4. Stromlinienförmiger Stahlrohrhalter.

Technische Spezifikationen

Nennleistung	10W	20W	30W	50W	100W
ERP-Zertifikat Typ	YRW10-WLTGSH/W	YRW20-WLTGSH/W	YRW30-WLTGSH/W	YRW50-WLTGSH/W	YRW100-WLTGSH/W
CE-Zertifikat Typ	YRW10-WLTGSH/W	YRW20-WLTGSH/W	YRW30-WLTGSH/W	YRW50-WLTGSH/W	YRW100-WLTGSH/W
Eingangsspannung	220-240V ~50/60Hz				
Lichtstrom	920lm	1850lm	2800lm	4500lm	8800lm
VERSCHIEBUNGSFAKTOR	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Eingangsstrom	50mA	99mA	136mA	216mA	435mA
Energie-Effizienzklasse	F	F	F	F	F
Farbtemperatur(K)	6500K				
Lebenserwartung	Bis zu 25000 Stunden				
Schutzrate	IP 65				
Gewicht(g)	700	795	880	1100	1600
Einsatzposition	Nicht entflammbare flache Oberfläche				
Maximale projizierte Fläche (m²)	2*3.2	4*6.4	6*9.6	10*16	14*20
Für Innen und Außen	Außenbereich				
Wenn die Installationshöhe weniger als 5 m beträgt, müssen die entsprechenden Schutzvorrichtungen für die Glasscheibe und die Befestigungsvorrichtungen verwendet werden.	Silikon				

Installationsverfahren

- 1.Stecken Sie die Kunststoff-Schraube durch das Loch der tragbaren Halterung und der festen Lampenhalterung und ziehen Sie sie mit einer Mutter fest.
- 2. Stellen Sie den Winkel der festen Halterung auf die gewünschte Position ein und ziehen Sie die Schrauben an, die die feste Halterung und das Gehäuse verbinden.

Achtung!

- 1.Ein Mindestabstand von 0,5 m zum Objekt.



- 2.Das äußere flexible Kabel oder Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; ist das Kabel beschädigt, muss die Leuchte zerstört werden.
- 3. Ersetzen Sie die Glasscheibe rechtzeitig, wenn sie zerbrochen ist.



- 4. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- 5. Diese Leuchte ist nur für den normalen Gebrauch geeignet. Sie ist NICHT für harte Einsatzbedingungen, zum Beispiel auf Baustellen, zugelassen.
- 6. Die Leuchte ist für die Verwendung in IP65 und der Stecker für die Verwendung in IP44 vorgesehen.

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS

	Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden sollte. Um eine mögliche Schädigung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt umweltgerecht recyceln.
--	---

Productbeschrijving

- 1. De geëxtrudeerde aluminium behuizing heeft een hoge thermische geleidbaarheid.
- 2. De siliconen hebben een volledig gesloten structuur met goede waterdichte prestaties.
- 3. Het geharde glas is zeer sterk.
- 4. Gestroomlijnde stalen buishouder.

Technische specificaties


Nominaal vermogen	10W	20W	30W	50W	100W
Type ERP-certificaat	YRW10-WLTGSH/W	YRW20-WLTGSH/W	YRW30-WLTGSH/W	YRW50-WLTGSH/W	YRW100-WLTGSH/W
CE-certificaattype	YRW10-WLTGSH/W	YRW20-WLTGSH/W	YRW30-WLTGSH/W	YRW50-WLTGSH/W	YRW100-WLTGSH/W
Ingangsspanning	220-240V ~50/60Hz				
Lichtstroom	920lm	1850lm	2800lm	4500lm	8800lm
VERPLAATSINGSFACTOR	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Inngangsstroom	50mA	99mA	136mA	216mA	435mA
Energie-efficiëntieklasse	F	F	F	F	F
KLeurtemperatuur(K)	6500K				
Levensduur	Tot 25000 uur				
Beschermingsgraad	IP 65				
Gewicht (g)	700	795	880	1100	1600
Locatie van gebruik	Niet-ontvlambaar vlak oppervlak				
Maximale geprojecteerde oppervlakte (m²)	2*3.2	4*6.4	6*9.6	10*16	14*20
Binnen of buiten	Buitenshuis				
Als de installatiehoogte minder dan 5 m is, de relevante beschermingsmethoden en bevestigingsmiddelen voor glaspanelen	Silicagel				

Installatieprocedures


- 1. Steek de plastic schroef met dop door het gat van de draagbare beugel en de vaste lampbevestiging, en draai deze vast met een moer.
- 2. Pas de hoek van het vaste bevestiging aan in de gewenste positie en draai de schroeven vast die de vaste bevestiging en de behuizing verbinden.

Aandacht:

- 1. Een minimale afstand van 0,5m tot het object.



- 2. De externe kabel of snoer van deze armatuur kan niet worden vervangen; als het snoer beschadigd is, moet de armatuur afgevoerd worden.
- 3. Vervang het glazen scherm als het kapot is.



- 4. De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; als de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen.
- 5. Deze armatuur is alleen geschikt voor normaal gebruik. Hij mag niet worden gebruikt bij ruwe werkzaamheden, zoals op bouwerven.
- 6. Het armatuur is bedoeld voor gebruik in IP65 en de stekker is bedoeld voor gebruik in IP44.

CORRECTE AFVALVERWERKING VAN DIT PRODUCT

	Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het product op een verantwoorde manier recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuveilige recycling.
--	---

FR GUIDE D' UTILISATION – PROJECTEUR LED AVEC SUPPORT

Description du produit
1. La coque en aluminium extrudé a une conductivité thermique élevée.
2. Le silicone adopte une structure entièrement scellée avec de bonnes performances d'étanchéité.
3. Le verre trempé a une haute résistance.
4. Support tube en acier profilé.
Caractéristiques techniques


Puissance nominale	10W	20W	30W	50W	100W
Type de certificat ERP	YRMTD-MULTES-PAW	YRMTD-MULTES-PAW	YRMTD-MULTES-PAW	YRMTD-MULTES-PAW	YRMTD-MULTES-PAW
Type de certificat CE	YRMTD-MULTES-PAW	YRMTD-MULTES-PAW	YRMTD-MULTES-PAW	YRMTD-MULTES-PAW	YRMTD-MULTES-PAW
Tension d' entrée	220-240V ~50/60Hz				
Flux lumineux	920lm	1850lm	2800lm	4500lm	8800lm
FACTEUR DE DEPLACEMENT	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Courant d' entrée	50mA	99mA	136mA	216mA	435mA
Classe d'efficacité énergétique	F	F	F	F	F
Température de couleur (K)	6500K				
Durée de vie	Plus de 25000 heures				
Protection	IP 65				
Poids (g)	700	795	880	1100	1600
Position d'utilisation	Surface plane ininflammable				
Superficie maximale projetée (m²)	2*3.2	4*6.4	6*9.6	10*16	14*20
Intérieur ou extérieur	Extérieur				
Si la hauteur d'installation est inférieure à 5 mètres, les méthodes de protection des panneaux de verre et les dispositifs de fixation pertinents	Silicone				

Procédure d' installation


1. Insérez la vis du couvercle en plastique dans le trou du support portable et du support fixe de la lampe, et serrez-la avec un écrou.
2. Ajustez l'angle du support fixe à la position souhaitée et verrouillez le support fixe et le boîtier à l' aide de vis.

Attention:

1. Distance minimale de l' objet : 0,5 m.



2. Le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
3. Remplacez l'écran en verre à temps s'il est cassé.



4. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, tout le luminaire doit être remplacé.
5. Ce luminaire ne convient que pour une utilisation normale. Il N 'EST PAS autorisé pour un usage intensif et brutal (par exemple, sur les chantiers de construction).
6. Le luminaire est destiné à une utilisation dans un environnement IP65 et la prise à un environnement IP44.

ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers et ce, dans toute l'UE. Afin de prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES - FLOODLIGHT LED COM SUPORTE PORTÁTIL

Descrição do Produto
1. O invólucro de alumínio extrudado tem uma alta condutividade térmica.
2. O silicone adota uma estrutura totalmente vedada com bom desempenho à prova d'água.
3. O vidro temperado tem uma alta resistência.
4. Suporte de tubo de aço aerodinâmico.
Especificações técnicas


Potência nominal	10W	20W	30W	50W	100W
Tipo de certificado ERP	YRMTD-MULTES-PAW	YRMTD-MULTES-PAW	YRMTD-MULTES-PAW	YRMTD-MULTES-PAW	YRMTD-MULTES-PAW
Tipo de certificado CE	YRMTD-MULTES-PAW	YRMTD-MULTES-PAW	YRMTD-MULTES-PAW	YRMTD-MULTES-PAW	YRMTD-MULTES-PAW
Tensão de entrada	220-240V ~50/60Hz				
Fluxo luminoso	920lm	1850lm	2800lm	4500lm	8800lm
PROPORÇÃO DE DISPERSÃO	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Corrente de entrada	50mA	99mA	136mA	216mA	435mA
Classe de eficiência energética	F	F	F	F	F
Temperatura da cor (K)	6500K				
Vida útil	Up to 25000 horas				
Taxa de proteção	IP 65				
Peso (g)	700	795	880	1100	1600
Usar posição	Superfície plana não inflamável				
Área máxima projetada (m²)	2*3.2	4*6.4	6*9.6	10*16	14*20
Interior ou exterior	Ar livre				
Se a altura de instalação for inferior a 5m, os métodos relevantes de proteção do painel de vidro e dispositivos de fixação	Silicone				

Procedimentos de instalação


1. Insira o parafuso da tampa de ameixa de plástico no orifício do suporte portátil e do suporte fixo da lâmpada e aperte-o com uma porca.
2. Ajuste o ângulo do suporte fixo para a posição desejada e trave os parafusos que conectam o suporte fixo e a caixa.

Atenção:

1. Uma distância mínima de 0,5m do objeto.



2. O cabo flexível externo ou fio desta luminária não pode ser substituído; se o cabo estiver danificado, a luminária deve ser destruída.
3. Substitua a tela de vidro a tempo se estiver quebrada.



4. A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz chega ao fim da vida útil, toda a luminária deve ser substituída.
5. Esta luminária é adequada apenas para uso normal. NÃO é permitido para operação brusca, por exemplo, em canteiros de obras.
6. A luminária destina-se ao uso em IP65 e o plugue é destinado ao uso em IP44.

DESCARTE CORRETO DESTE PRODUTO

Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte descontrolado de resíduos, recicle-o de maneira responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem segura para o meio ambiente.

HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ — LED HORDOZHATÓ REFLEKTOR ÁLLVÁNNYAL

Termékleírás
1.Az extrudált alumínium burkolat nagy hővezető képességgel rendelkezik.
2.A szilikon teljesen zárt szerkezetet alkot, jó vízálló teljesítménnyel rendelkezik.
3.Az edzett üveg nagy szilárdságú.
4.Áramvonalas acélszöből készült tartó.
Műszaki adatok


Névleges Teljesítmény	10W	20W	30W	50W	100W
ERP-tanúsítvány típusa	YRMTD-MULTES-PAW	YRMTD-MULTES-PAW	YRMTD-MULTES-PAW	YRMTD-MULTES-PAW	YRMTD-MULTES-PAW
CE-tanúsítvány típusa	YRMTD-MULTES-PAW	YRMTD-MULTES-PAW	YRMTD-MULTES-PAW	YRMTD-MULTES-PAW	YRMTD-MULTES-PAW
Bemeneti Feszültség	220-240V ~50/60Hz				
Fényáram	920lm	1850lm	2800lm	4500lm	8800lm
Elmozdulási tényező	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Áramfelvétel	50mA	99mA	136mA	216mA	435mA
Energiahatékonysági osztály	F	F	F	F	F
Színhőmérséklet (K)	6500K				
Élettartam	Akár 25 000 óra				
IP-védettség	IP 65				
Súly (g)	700	795	880	1100	1600
Használati pozíció	Nem gyűlékony sík felület				
Maximális vetítési terület (m²)	2*3.2	4*6.4	6*9.6	10*16	14*20
Beltéri vagy kültéri	Kültéri				
Ha a beépítési magasság kevesebb, mint 5 m, a megfelelő üveglapvédelmi módszerek és rögzítőeszközök	Szilikon				

Az összeszerelés folyamata

- 1.Helyezze a műanyag szilva csavart a hordozható állvány és a lámpa rögzített furatába, és egy anyával rögzítse.
- 2.Állítsa a rögzített szerelvény szögét a kívánt helyzetbe, és rögzítse a rögzített szerelvényt a házhoz rögzítő csavarokat.

Figyelem:

- 1.A tárgyak és a reflektor között legalább 0,5 méter távolság legyen.



- 2.A világítóttest külső hajlékony kábele nem cserélhető. Ha a kábel megsérül, a világítóttestet meg kell semmisíteni.
- 3.Ha megsérül, cserélje ki az üveglapot.



- 4.A világítóttestest fényforrása nem cserélhető ki; ha a fényforrás elérte az élettartama végét, a teljes világítóttestet ki kell cserélni.
- 5.A világítóttest csak normál használatra alkalmas. A nagy igénybevételt jelentő használat - például építkezéseken - nem megengedett.
6. A lámpatest IP65, a dugó pedig IP44 védettségű fokozatú használatra készült.

A TERMÉK MEGFELELŐ HULLADÉKKEZELÉSE

Ez a jelölés azt jelzi, hogy a terméket tilos más háztartási hulladékkal együtt elhelyezni EU területén. A nem megfelelő hulladékkezelés okozta lehetséges környezeti károk vagy emberi egészségkárosodás elkerülése érdekében felelősséggel, a természeti erőforrások újrahasznosítását segítő módon végezze a termék hulladékkezelését. A használhatatlanná vált készüléket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen, vagy lépjen kapcsolatba a készülék eladójával. A kereskedők gondoskodnak a termék környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításáról.


SK NÁVOD NA POUŽITIE – SVETLOMET LED S PRENOSNÝM STOJANOM


Popis produktu
1.Lisovaný hliníkový plášť má vysokú tepelnú vodivosť.
2.Silikón má úplne tesniacu štruktúru s dobrou vodotesnosťou.
3.Tvrdené sklo má vysokú pevnosť.
4.Jednoduchý oceľový držiak v tvare rúry.

Technické špecifikácie					
Menovitý výkon	10W	20W	30W	50W	100W
Typ certifikátu ERP	YRM10-WLTGSH/W	YRM20-WLTGSH/W	YRM30-WLTGSH/W	YRM50-WLTGSH/W	YRM100-WLTGSH/W
Typ certifikátu CE	YRM10-WLTGSH/W	YRM20-WLTGSH/W	YRM30-WLTGSH/W	YRM50-WLTGSH/W	YRM100-WLTGSH/W
Vstupné napätie	220-240V ~50/60Hz				
Svetelný tok	920lm	1850lm	2800lm	4500lm	8800lm
Posun	> 0,9	> 0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Vstupný prúd	50mA	99mA	136mA	216mA	435mA
Trieda energetickej účinnosti	F	F	F	F	F
Teplota farby (K)	6500K				
Životnosť	Až 25000 hodín				
Trieda ochrany	IP 65				
Hmotnosť (g)	700	795	880	1100	1600
Poloha pri používaní	Nehorľavý rovný povrch				
Maximálna chránená oblasť (m²)	2*3,2	4*6,4	6*9,6	10*16	14*20
Interiér alebo exteriér	Exteriér				
Ak je inštalácia výška menšia ako 5 m, príslušné spôsoby ochrany skleneného panela a prostriedky upevnenia	Silikón				

Postup inštalácie
1.Vložte skrutku s plastovým krytom cez otvor prenosnej konzoly a pevného držiaka lampy a utiahnite ju pomocou matice.
2.Nastavte uhol pevného držiaka do požadovanej polohy a zaistite skrutky spájajúce pevný držiak s puzdrom.

Upozornenie:
1.Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 0,5 m od predmetu.


2.Vonkajší flexibilný kábel alebo šnúru tohto svietidla nie je možné vymeniť. Ak je kábel poškodený, svietidlo je potrebné zlikvidovať.
3.Ak je sklenený panel poškodený, vymeňte ho.


4.Svetelný zdroj tohto svietidla nie je možné vymeniť; keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, musíte vymeniť celé svietidlo.
5.Toto svietidlo je vhodné len na bežné použitie. NESMIE sa používať v náročných podmienkach, napríklad na stavenisku.
6.Podmienky používania svietidla musia zodpovedať triede ochrany IP65 a zástrčka musí zodpovedať triede ochrany IP44.

SPRÁVNNA LIKVIDÁCIA TOHTO VÝROBKU


	Toto označenie znamená, že tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s iným komunálnym odpadom v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu zdravia ľudí spôsobenému nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte ho zodpovedným spôsobom na podporu opätovného využitia hmotných surovín. Na vrátenie použitého zariadenia použite zberné systémy alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Môže tento výrobok odovzdať na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.
--	--

SV BRUKSANVISNING – LED-LAMPA MED BÄRBART STATIV

Produktbeskrivning
1.Det extruderade höljet i aluminium har en hög värmeledningsförmåga.
2.Silikonet skapar en helt förseglad struktur med god vattentätning.
3.Det hårdade glaset har en god hållbarhet.
4.Anpassad hållare i stål.

Tekniska specifikationer					
Märkeffekt	10W	20W	30W	50W	100W
Certifikat av typ ERP	YRM10-WLTGSH/W	YRM20-WLTGSH/W	YRM30-WLTGSH/W	YRM50-WLTGSH/W	YRM100-WLTGSH/W
Certifikat typ CE	YRM10-WLTGSH/W	YRM20-WLTGSH/W	YRM30-WLTGSH/W	YRM50-WLTGSH/W	YRM100-WLTGSH/W
Insänning	220-240V ~50/60Hz				
Ljusstyrka	920lm	1850lm	2800lm	4500lm	8800lm
Förskjutningsfaktor	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Ingångsström	50mA	99mA	136mA	216mA	435mA
Energieffektivitetsklass	F	F	F	F	F
Färgtemperatur (K)	6500K				
Livslängd	Upp till 25000 timmar				
Skyddsklassning	IP 65				
Vikt (g)	700	795	880	1100	1600
Position för användning	Brandsäker och plan yta				
Maximal yta som projiceras (m²)	2 x 3,2	4 x 6,4	6 x 9,6	10 x 16	14 x 20
Inomhus eller utomhus	Utomhus				
Om installationshöjden är lägre än 5 m ska relevanta skyddsmetoder för glaspaneler och fastskruvar tillämpas	Silikon				

Installationsförfaranden
1.För in den plastöverdragna tumskruven genom hålet på det bärbara beslaget och lampans fäste och dra åt den med en mutter.
2.Justera vinkeln på beslaget till önskat läge och dra åt skruvarna som fäster det på armaturen.
Varning:
1.Ein Mindestabstand von 0,5 m zum Objekt.


2.Den externa flexibla kabeln på den här armaturen kan inte bytas ut. Om kabeln skadas ska armaturen kasseras.
3.Byt ut glasskyddet omedelbart om det spricker.

4.Ljuskällan för den här armaturen är inte utbyttbar. När ljuskällan når slutet på sin livslängd måste hela armaturen bytas ut.
5.Den här armaturen är inte lämplig för professionellt bruk. Den är INTE godkänd för grova förhållanden som på till exempel byggarbetsplatser.
6.Armaturen är avsedd för att användas i en omgivning med IP65-klassificering och kontakten i en med IP44-klassificering.

KORREKT KASSERING AV PRODUKTEN



	Den här märkning indikerar att den här produkten inte ska kasseras med annat hushållsavfall inom EU. Materialresurserna ska återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att förhindra potentiella skador på miljön eller människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering. A n v ä n d r e t u r o c h upphämtningssystemen eller kontakta den återförsäljare där du köpte produkten. De kan se till att produkten återvinns på ett miljövänligt sätt.
---	---

CS NÁVOD K POUŽITÍ – REFLEKTOR LED S PŘENOSNÝM STOJANEM

Popis výrobku
1.Lisovaný hliníkový plášť má vysokou tepelnou vodivost.
2.Silikon zajišťuje plně utěsněnou konstrukci s dobrou vodotěsností.
3.Tvrzené sklo má vysokou pevnost.
4.Zmodernizovaný držák z ocelové trubky.

Technické údaje					
Jmenovitý výkon	10W	20W	30W	50W	100W
Typ certifikátu ERP	YRM10-WLTGSH/W	YRM20-WLTGSH/W	YRM30-WLTGSH/W	YRM50-WLTGSH/W	YRM100-WLTGSH/W
Typ certifikátu CE	YRM10-WLTGSH/W	YRM20-WLTGSH/W	YRM30-WLTGSH/W	YRM50-WLTGSH/W	YRM100-WLTGSH/W
Vstupní napětí	220-240V ~50/60Hz				
Světelný tok	920lm	1850lm	2800lm	4500lm	8800lm
Účinník	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Vstupní proud	50mA	99mA	136mA	216mA	435mA
Třída energetické účinnosti	F	F	F	F	F
Teplota barev (K)	6500K				
Životnost	Až 25 000 hodin				
Stupeň ochrany	IP 65				
Hmotnost (g)	700	795	880	1100	1600
Poloha použití	Nehořlavý rovný povrch				
Maximální osvětlená plocha (m²)	2×3,2	4×6,4	6×9,6	10×16	14×20
Vnitřní nebo venkovní	Venkovní				
Montážní výška menší než 5 m, příslušné metody ochrany skleněného panelu a upevňovací zařízení	Silikon				

Instalační postupy
1.Zasuňte plastový šroub krytu do otvoru přenosného držáku a fixního uchycení svítidla a utáhněte jej maticí.
2.Nastavte úhel fixního uchycení do požadované polohy a zajistěte šrouby spojující pevný držák a kryt.
Upozornění:
1.Minimální vzdálenost 0,5 m od objektu


2.Vnější ohebný kabel nebo šňůru tohoto svítidla nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozený, svítidlo je nutné zlikvidovat.
3.V případě rozbití skleněného stínítka jej včas vyměňte.

4.Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celé svítidlo.
5.Toto svítidlo je vhodné pouze pro běžné použití. NENÍ povoleno pro náročný provoz, například na stavbách.
6.Svítidlo je určeno pro použití se stupněm krytí IP65 a zástrčka je určena pro použití se stupněm krytí IP44.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHTO VÝROBKU

	Tento symbol označuje, že by výrobek neměl být v žádné zemi EU vyhazován spolu s jiným domácím odpadem. Aby nebylo znečišťováno životní prostředí a nedocházelo ke škodám na zdraví osob způsobeným neřízenou likvidací odpadu, odpovědně výrobek recyklujte a přispějte tak k udržitelnému opakovanému využívání surovin. Pokud chcete vrátit použité zařízení, využijte sběrné systémy nebo se obraťte na prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Ten může výrobek převzít k ekologické likvidaci.
---	--


EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΜΕ ΦΟΡΗΤΗ ΒΑΣΗ

Περιγραφή προϊόντος
1.Το αλουμινένιο περιβλήμα έχει υψηλή θερμική αγωγιμότητα.
2.Η σιλικόνη παρέχει πλήρως σφραγισμένη δομή με καλή αδιαβροχή απόδοσης.
3.Το σκληρυμένο γυαλί έχει υψηλή αντοχή.
4.Βάση από ατσάλι.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ονομαστική ισχύς	10W	20W	30W	50W	100W
Τύπος πιστοποιητικού ERP	YH010-MULTES-HW	YH020-MULTES-HW	YH030-MULTES-HW	YH050-MULTES-HW	YH100-MULTES-HW
Τύπος πιστοποιητικού CE	YH010-MULTES-HW	YH020-MULTES-HW	YH030-MULTES-HW	YH050-MULTES-HW	YH100-MULTES-HW
Τάση εισόδου	220-240V ~50/60Hz				
Φωτεινότητα	920lm	1850lm	2800lm	4500lm	8800lm
Συντελεστής μετατόπισης	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Ρεύμα εισόδου	50mA	99mA	136mA	216mA	435mA
Ενεργειακή κλάση	F	F	F	F	F
Θερμοκρασία χρώματος(K)	6500K				
Διάρκεια ζωής	Έως 25.000 ώρες				
Κατηγορία προστασίας	IP 65				
Βάρος (g)	700	795	880	1100	1600
Θέση χρήσης	Μη εύφλεκτη επιπέδη επιφάνεια				
Μέγιστη επιφάνεια προβολής (m²)	2*3,2	4*6,4	6*9,6	10*16	14*20
Για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους	Έξω				
Εάν το ύψος εγκατάστασης είναι μικρότερο από 5 m, πρέπει να χρησιμοποιηθούν σχετικές μέθοδοι προστασίας γυαλίνου πινέλ και διατάξεις στερέωσης	Σιλικόνη				

Διαδικασίες εγκατάστασης
1.Τοποθετήστε τη βίδα του πλαστικού καλύμματος μέσα στην οπή του φορητού βραχίονα και της σταθερής βάσης του λαμπτήρα και σφίξτε την με ένα παξιμάδι.
2.Ρυθμίστε τη γωνία της βάσης στήριξης στην επιθυμητή θέση και ασφαλίστε τις βίδες που συνδέουν τη βάση στήριξης και το περιβλήμα.
Προσοχή:
1.Ελάχιστη απόσταση 0,5m από αντικείμενα



2.Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή το καλώδιο αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Εάν το καλώδιο υποστεί ζημιά, το φωτιστικό καταστρέφεται.
3.Αντικαταστήστε εγκαίρως τη γυάλινη πρόσοψη, εάν έχει σπάσει.



4.Η πηγή φωτός αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Μόλις η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της ζωής της, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό.
5.Αυτό το φωτιστικό είναι κατάλληλο μόνο για κανονική χρήση. ΔΕΝ επιτρέπεται η λειτουργία σε χώρους με ακατάλληλες συνθήκες, π.χ. σε εργοτάξια.
6.Το φωτιστικό προορίζεται για χρήση σε IP65 και το βύσμα προορίζεται για χρήση σε IP44.

ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ




Αυτή η σήμανση δηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα σε όλη την Ε.Ε. Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

RO MANUAL DE INSTRUCȚIUNI — PROIECTOR LED CU STATIV PORTABIL


Descrierea produsului
1.Carcasa din aluminiu extrudat prezintă conductivitate termică ridicată.
2.Siliconul adoptă o structură complet etanșă cu impermeabilitate bună.
3.Sticlă câlită cu rezistență ridicată.
4.Suport tubular aerodinamic din oțel.
Specificații tehnice

Putere nominală	10W	20W	30W	50W	100W
Tip certificat ERP	YH010-MULTES-HW	YH020-MULTES-HW	YH030-MULTES-HW	YH050-MULTES-HW	YH100-MULTES-HW
Tip certificat CE	YH010-MULTES-HW	YH020-MULTES-HW	YH030-MULTES-HW	YH050-MULTES-HW	YH100-MULTES-HW
Tensiune de intrare	220-240V ~50/60Hz				
Flux luminos	920lm	1850lm	2800lm	4500lm	8800lm
Factor de defazaj	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Curent de intrare	50mA	99mA	136mA	216mA	435mA
Clasa de eficiență energetică	F	F	F	F	F
Temperatură de culoare (K)	6500K				
Durată diviată	Până la 25000 de ore				
Clasă de protecție	IP 65				
Greutate (g)	700	795	880	1100	1600
Poziție de utilizare	Suprafață plată inflamabilă				
Zonă maximă protejată (m²)	2*3,2	4*6,4	6*9,6	10*16	14*20
La interior sau exterior	De exterior				
Dacă înălțimea instalației este mai mică de 5 m, utilizați metode de protecție și dispozitive de fixare a panoului de sticlă adecvate	Silicon				

Metode de instalare
1.Introduceți șurubul capacului maleabil din plastic prin gaura suportului portabil și suportul de montare fix al lămpii și stringeți-l cu o piuliță.
2.Ajustați unghiul suportului de montare fix în poziția dorită și blocați șuruburile ce leagă suportul de montare fix de carcasa.
Atenție:
1.O distanță minimă de 0,5 m față de obiect



2.Cablul flexibil extern și cablul acestui corp de iluminat nu pot fi înlocuite; În cazul în care cablul este deteriorat, corpul de iluminat trebuie distrus.
3.Înlocuiți ecranul din sticlă din timp dacă se sparge.



4.Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuită; după expirarea duratei de viață a sursei de lumină, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.
5.Acest corp de iluminat este adecvat numai pentru condiții normale de utilizare. NU este permisă utilizarea în condiții dure, de exemplu, în șantierele de construcții.
6.Corpul de iluminat este destinat utilizării în IP65, iar ștecărul în IP44.

ELIMINAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere pe teritoriul UE. Reciclați-l responsabil pentru a preveni o posibilă poluare a mediului sau afectare a sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor și a promovă reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul dvs. uzat, folosiți sistemul de returnare și colectare sau contactați comerciantul de la care produsul a fost achiziționat. Aceștia pot prelua produsul pentru reciclarea sigură și ecologică.

DA BRUGERVEJLEDNING – LED-PROJEKTØR MED BÆRBART STATIV


Produktbeskrivelse
1.Det formstøbte aluminiumskabinet har en høj varmeledningsevne.
2.Silikonen giver en fuldstændig forseglet struktur med god uigennemtrængelighed for vand.
3.Det hærdede glas er af høj styrke.
4.Strømlinet rørholder af stål.

Tekniske specifikationer

Nominal effekt	10W	20W	30W	50W	100W
ERP-certifikat	YH010-MULTES-HW	YH020-MULTES-HW	YH030-MULTES-HW	YH050-MULTES-HW	YH100-MULTES-HW
CE-certifikattype	YH010-MULTES-HW	YH020-MULTES-HW	YH030-MULTES-HW	YH050-MULTES-HW	YH100-MULTES-HW
Indgangsspænding	220-240V ~50/60Hz				
Lysstrøm	920lm	1850lm	2800lm	4500lm	8800lm
Forskydningsfaktor	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Indgangsstrøm	50mA	99mA	136mA	216mA	435mA
Energieffektivitetsklasse	F	F	F	F	F
Farvetemperatur (K)	6500K				
Levetid	Op til 25.000 timer				
IP-klassificering	IP 65				
Vægt (g)	700	795	880	1.100	1.600
Brugsstilling	Ikke-brændbar plan overflade				
Maximalis vetitési terület (m²)	2 x 3,2	4 x 6,4	6 x 9,6	10 x 16	14 x 20
Indendørs eller udendørs	Udendørs				
Ved installationshøjder under 5 m skal relevante metoder for glaspanelbeskyttelse og fastgørelsesenhed anvendes	Silikone				

Installationsprocedurer

1.Sæt notskruen af plastik gennem hullet i det bærbare beslag og det faste lampebeslag, og spænd den med en bolt
2.Justér vinklen af det faste beslag til den ønskede stilling, og lås skruerne, der forbinder det faste beslag og kabinettet.
Bemærk:
1.Hold en minimumsafstand på 0,5 m fra genstanden.



2.Den eksterne bøjelige ledning på dette armatur, kan ikke udskiftes, hvis ledningen beskadiges. Armaturet skal kasseres.
3.Udskift straks glasskærmen, hvis den er beskadiget.



4.Lyskilden i armaturet kan ikke udskiftes ved udløbet af lyskildens levetid. Hele armaturet skal udskiftes.
5.Armaturet er kun egnet til normal brug. Det må IKKE bruges under barske forhold såsom på byggepladser.
6.Armaturet er klassificeret som IP65 og stikket som IP44.

KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET



Mærket angiver, at hårtørderen ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal hårtørderen genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. Aflever din brugte hårtørrer til et genbrugs- eller indleveringssted, eller kontakt forhandleren, hvor du købte hårtørderen. De kan modtage hårtørderen til genbrug på en måde, der er sikker for miljøet.

Produktbeskrivelse

- 1.Det ekstruderte aluminiumskallet har høy varmeledningsevne.
- 2.Silikonet har en fullstendig forseglet struktur med god vanntett ytelse.
- 3.Det herdede glasset har høy styrke.
- 4.Strømlinjeformet stålrørholder.

Tekniske spesifikasjoner


Nominell effekt	10W	20W	30W	50W	100W
ERP-sertifikkatype	YRW10-WL76S/H/W	YRW20-WL76S/H/W	YRW30-WL76S/H/W	YRW50-WL76S/H/W	YRW100-WL76S/H/W
CE-sertifikkatype	YRW10-WL76S/H/W	YRW20-WL76S/H/W	YRW30-WL76S/H/W	YRW50-WL76S/H/W	YRW100-WL76S/H/W
Inngangsspenning	220-240V ~50/60Hz				
Luminous flux	920lm	1850lm	2800lm	4500lm	8800lm
Forskyvningsfaktor	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Inngangsstrøm	50mA	99mA	136mA	216mA	435mA
Energieffektivitetsklasse	F	F	F	F	F
Fargetemperatur (K)	6500K				
Levetid	Opptil 25 000 timer				
Beskyttelsesgrad	IP 65				
Vekt (g)	700	795	880	1100	1600
Bruk posisjon	Ikke-brennbar flat overflate				
Maksimalt prosjektert areal (m²)	2*3,2	4*6,4	6*9,6	10*16	14*20
Innendørs eller utendørs	Utendørs				
Aktuelle beskyttelsesmetoder for glasspanel og festeanordning ved monteringshøyde på mindre enn 5 m	Silikon				

Installasjonsprosedyrer


- 1.Før plastplomme dekselskruen gjennom hullet på den portable braketten og lampefestet, og stram den med en mutter
- 2.Juster vinkelen på det faste festet til ønsket posisjon og lås skruene som forbinder det faste festet og huset.

Obs:

- 1.Ha en minsteavstand på 0,5 m fra objektet



- 2.Den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen kan ikke erstattes; Hvis ledningen er skadet må armaturen destrueres.
- 3.Skift ut glasskjermen i tide hvis den er ødelagt.



- 4.Lyskilden til denne armaturen kan ikke byttes ut. Når lyskilden når slutten av sin levetid må hele armaturen byttes.
- 5.Denne armaturen er kun egnet for normal bruk. Det er IKKE tillatt for grovdrift, for eksempel på byggeplasser.
- 6.Armaturen er beregnet for bruk i IP65 og pluggen er beregnet for bruk i IP44.

KORREKT AVHENDING AV PRODUKTET



Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending, ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre avfall, slik at man kan fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Hvis du vil returnere den brukte enheten, kan du bruke retur- og miljøstasjoner eller kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan levere inn dette produktet for en miljøvennlig resirkulering.

YRW10-WL76S/H/W



YRW20-WL76S/H/W



YRW30-WL76S/H/W



YRW50-WL76S/H/W



YRW100-WL76S/H/W



AIGOTALIA SRL
VIA QUINTINO SELLA 7,
20900 MONZA (MB)
P.IVA: 11451750969
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
service_eu@aigostar.com
MADE IN CHINA

