

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays

	Parameter	Parameter oder Wert und Genauigkeit			Einheit
1.	Name oder Warenzeichen des Lieferanten	MSI			
	Anschrift des Lieferanten	Mystar Computer BV , Ekersrijt, NL			
2.	Modellkennung	PRO MP273QP			
3.	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	E			
4.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR	21,0			W
5.	Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)	Nicht zutreffend			
6.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden	Nicht zutreffend			W
7.	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend	0,3			W
8.	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	0,5			W
9.	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend	Nicht zutreffend			W
10.	Art des elektronischen Displays	Monitor			
11.	Seitenverhältnis	16	:	9	
12.	Bildschirmauflösung	2 560	x	1 440	pixels
13.	Bildschirmdiagonale	69,0			cm
14.	Bildschirmdiagonale	27			Zoll
15.	Sichtbare Bildschirmfläche	20,1			dm ²
16.	Verwendete Panel-Technologie	LED LCD			
17.	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein			
18.	Spracherkennungssensor vorhanden	Nein			
19.	Anwesenheitssensor vorhanden	Nein			
20.	Bildwiederholfrequenz (Standard)	60			Hz
21.	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	8			Jahre
22.	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	3			Jahre
23.	Mindestens garantierte Produktunterstützung	3			Jahre
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	3			Jahre
24.	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Extern			
25.	Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)				
	<i>i</i>	-			

	<i>ii</i>	Eingangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Ausgangsspannung	-	V
26.	Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Benötigte Ausgangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Benötigte (Mindest-)Stromstärke	-	A
	<i>iv</i>	Benötigte Stromfrequenz	-	Hz

PATH TO THE FUTURE

Der MSI PRO MP273QPDE WQHD-Monitor mit DisplayPort- und HDMI-Schnittstellen durch das IPS-Panel für beste Bild- und Farbqualität optimiert. Er wurde für die professionelle Arbeit in den Bereichen Programmierung, Codierung und Website-Design entwickelt. Er zeigt nicht nur jede Zeile und jedes Detail für Ihre Projekte klar und deutlich, sondern lässt Sie auch reibungsloseste Streaming- und Videoerlebnisse genießen.



Produkt Highlights

- Mit 27" Bildschirmdiagonale optimale Displaygröße für professionelle Anwendungen
- Das TÜV-zertifizierte Display schützt Ihre Augen
- Anti-Flicker-Technologie schützt Ihre Augen vor Überanstrengung und Ermüdung
- Die Less Blue Light PRO-Technologie schützt Ihre Augen und sorgt gleichzeitig für lebendige Farben und Details.
- Ergonomisch gestalteter Standfuß mit Neigungs-, Dreh-, Höhen- und Schwenkfunktion
- Mühelose Personalisierung der Display- und Farbeinstellungen mit dem praktischen MSI Display-Kit
- IPS-Panel für optimale Bildschirmfarben und Helligkeit
- 75 Hz Bildwiederholrate für eine angenehme Bildqualität
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten: HDMI und Displayport-Eingänge
- Einfaches Anbringen an der Wand dank Vesa-Halterung
- Integrierte Lautsprecher



1. 2x HDMI (1.4b)
2. 1x DisplayPort (1.2a)
3. 1x Kopfhörer
4. Stromanschluß
5. 1x Kensington Lock

Spezifikationen

Model	Artikelnummer	9S6-3PB69H-002
	Produktname	PRO MP273QPDE
	EAN	4711377015325
	Herstellernummer	9S6-3PB69H-002
	Marketing Name	PRO MP273QPDE
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	596.736(H)x335.664(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	IPS
	Auflösung	2560x1440 (WQHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync
	HDR (High dynamic range)	N/A
	Helligkeit (nits)	350
	Kontrastverhältnis	1000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	69.7-112.7 KHz(H) / 48-75 Hz(V)
	Bildwiederholrate	75Hz
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GtG)	4ms
	Blickwinkel	178° (H)/178° (V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	90%/80%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	74%/71%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	102%/99%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	104%/99%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	88%/86%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	77%/75%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	81%/81%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	77%/77%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	102%/99%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	104%/99%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	59%/59%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	55%/55%
	Displayfarben	16.7M
	Farbtiefe (bit)	8 bits
	DisplayPort	2560 x 1440 (Up to 75Hz)
	HDMI	2560 x 1440 (Up to 75Hz)
DVI	N/A	
Onboard Graphics	HDMI	2
Schnittstellen	HDMI-Version	1.4b
	HDMI HDCP version	1.4
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	1.3
	Kopfhöreranschluss	1
	Lock Typ	Kensington Lock
	Lautsprecher	2
Schnittstellen (Rückseite)	Kartenleser	N/A

Power	Annual Energy Consumption (KWh)	21
	Power Typ	External Adaptor 12V 3A
	Power Input	100-240V, 50/60Hz
	Adapter's KC safety Number	HU10450-17086
	Stromkabel-Art	C13
	QC Output Power	N/A
	PD Output Power	N/A
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	0
	HDMI Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	0
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
Schnellanleitung	1	
Palette	pcs/Carton	N/A
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	Schwenken	-30° ~ 30°
	Höhenverstellbar	0 ~ 110 mm
	Pivot	-90° ~ 90°
	VESA Montage	75x75mm
Rahmenloses Design	Yes	
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	613.50 x 200.80 x 413.40
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.15 x 7.91 x 16.28
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	613.50 x 48.50 x 362.50
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.15 x 1.91 x 14.27
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	230.80 x 200.80 x 402.80
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	9.09 x 7.91 x 15.86
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
	Nettogewicht (kg)	5.67
	Bruttogewicht (kg)	7.6
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	3.4
Garantie	Garantie	24 Monate Pick Up & Return