









BENUTZUNG

Der faltbare Wassertank sammelt und speichert Regenwasser für die spätere Verwendung als Brauchwasser für die Bewässerung von Pflanzen oder zum Reinigen im Außenbereich. Der Tank besteht aus robustem PVC-Material für den Einsatz bei Temperaturen zwischen -10 °C und 60 °C.

ACHTUNG: DAS WASSER IST NICHT TRINKWASSER GEEIGNET!

Materialien				
Teil	Name	Literangabe		
		250 L	500 L	750 L
	Wassertank	1	1	1
	Ablassventil	1	1	1
	Überlaufventil	1	1	1
	Wasserhahn	1	1	1
	Schlauch (1,2m, Ø 32 mm)	1	1	1
	Seitliche Stützstangen	6	8	10

AUFBAU

- Befolgen Sie die nachstehenden Installationsanweisungen. Achten Sie darauf, dass der Wasserbeutel nicht mit scharfen Kanten in Berührung kommt!
1. Breiten Sie den Wasserbeutel vollständig aus, um die Ventile und den Wasserhahn zu installieren.
 2. Entfernen Sie die Dichtung und die Schutzkappe vom Ablassventil.
 3. Setzen Sie das Ablassventil in die dafür vorgesehene Öffnung des Wasserbeutels ein.
 4. Bringen Sie die Dichtung und die Schutzkappe von der Innenseite des Wasserbeutels aus am Ablassventil an.





Art. 507411 / 507412 / 507413 Faltbarer PVC-Wassertank

Aufbauanleitung



5. Entfernen Sie die Dichtung und die Schutzkappe vom Überlaufventil.

6. Setzen Sie das Überlaufventil in das entsprechende Loch im Wasserbeutel ein.

7. Bringen Sie die Dichtung und die Schutzkappe von der Innenseite des Wasserbeutels aus am Überlaufventil an.



8. Entfernen Sie die Dichtung und die Schutzkappe vom Wasserhahn.

9. Stecken Sie den Wasserhahn in das entsprechende Loch im Wasserbeutel.

10. Bringen Sie die Dichtung und die Schutzkappe von der Innenseite des Wasserbeutels aus am Wasserhahn an.



11. Führen Sie die Stützstangen durch die dafür vorgesehenen Öffnungen an den Seiten des Wasserbeutels.



INBETRIEBNAHME

- Befüllen Sie den Beutel mit Wasser entweder bei geschlossenem Ablassventil und Wasserhahn durch die obere Öffnung oder durch einen Schlauchanschluss an das geöffnete Ablassventil.
- Das Filternetz auf der Oberseite des Wasserbeutels fängt jeglichen Schmutz auf.
- Der obere Teil des Wasserbeutels kann mit einem Reißverschluss geöffnet werden, um einfachen Zugang zum gespeicherten Wasser zu erhalten.
- An das Ablassventil können verschiedene Gartengeräte wie z. B. Schläuche angeschlossen werden, um den Einsatzbereich zu erweitern.

ACHTUNG: Bewegen Sie niemals einen bereits befüllten Wassertank.

WARTUNG

- Reinigen Sie die faltbare Regentonne nach jedem Gebrauch gründlich, um eine möglichst lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- Verwenden Sie eine Bürste, um den Wassersack zu reinigen.
- Entfernen Sie die Ventile den Wasserhahn und die Ständerstangen vor dem Verstauen. Trocknen Sie die gereinigten Teile des Tanks zuvor gründlich durch.



Art. 507411 / 507412 / 507413
Faltbarer PVC-Wassertank

Aufbauanleitung



WARNUNG:

- Kinder oder Tiere dürfen nicht in oder bei dem Wassertank spielen. Verschließen Sie den Tank immer sorgfältig, um das Ertrinken eines Kindes oder Tieres in dem Tank zu verhindern.
- Trinken Sie niemals Wasser aus dem Wassertank. Benutzen Sie das Wasser aus dem Wassertank nur zum Bewässern Ihrer Pflanzen oder zu Säuberungszwecken im Freien.
- Stellen Sie den Tank immer auf eine flache, ebene Oberfläche.
- Vor Beginn der Winter- und Frostsaison sollte der Wassertank entleert werden, um diesen vor Einfrieren und Beschädigungen zu schützen.

Hergestellt für:
Harms Import & Vertriebs GmbH & Co KG
Sternkamp 18
D-26655 Westerstede